

杰斯特仪器设备单臂拉力试验机

产品名称	杰斯特仪器设备单臂拉力试验机
公司名称	泉州市杰斯特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰斯特 型号:GT-K03 产地:福建泉州
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路15号金谷大厦
联系电话	0595-22515230 17705950840

产品详情

杰斯特仪器设备单臂拉力试验机

应用:

单臂拉力机用于测定材料的处于拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺、等状态下的机械及物理性能。可用于进行、拉伸、压缩、剥离、三点弯曲、四点弯曲、剪切、撕裂、成品鞋穿刺、纸板抗压、泡棉往复压缩。弹簧拉伸和压缩，以及各种材料的动态和静态循环测试，适用于橡胶、塑料、铝管、复合材料、防水材料、防护材料、纱线、纤维、电线电缆、纸品、弹簧、木材、包装材料、胶带等材料。同时，可满足多级闭环测试，如恒定应力、恒定应变等。

Standards:

SATRA TM5, TM53, TM52, TM51, TM108, TM113, TM117, TM118, TM120, TM123, TM149, TM162, TM401, TM 411, TM 410, ASTM D 751/2209 /412/624 FIA 1206, BS5131- 3.7, 5.11, 5.13 , BS 5131-2.6

ISO22650, ISO 19958, ISO 3377-1, ISO 3377-2, ISO 11644, ISO 20866, ISO20867, ISO19957, ISO20874, ISO20344-5.2.4, ISO 20345-5.3.1.2, ISO17698, ISO20875, ISO22777, ISO22776, ISO22654, ISO20863, ISO20876, ISO17695, ISO17697, ISO34-1 ,ISO36, ISO37, ISO 17708,

ISO 17696, ISO17706, AS/NZS 2210.2-5.2.4, DIN 53331, GB/T3903.8, GB/T3903.9, GB/T3903.14, GB/T3903.20, GB/T3903.21, GB/T3903.22, GB/T 3903.23, GB/T 3903.24, GB/T 3903.25,

GB/T 3903.26, GB/T 3903.29, GB/T3903.32, GB/T 3903.39, GB/T 3903.40, GB/T 3903.43, GB/T 4689.20, GB/T20991-5.2.4, GB 21148-5.3.1.2, GB/T 17928, GB/T529, GB/T528, GB/T532, GB/T21396

QB/T11413 ,QB/T 2711 ,QB/T2675, QB/T2883, QB/T4118,QB/T4198, HG/T 2726, HG/T 2877, HG/T4805

软件性能

- 1.本软件可用于控制拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂和剥离测试，可与电脑连接进行数据采集、存储、处理及打印测试结果；同时，可以计算最大力值、抗曲强度、平均剥离力值、最大形变量、屈服点、弹性模量及其他参数分析。
- 2.可进行曲线图处理，支持多级传感器，灵活的数据处理，数据库支持等，功能强大。

主要技术参数：

型号

GT-K03A

GT-K03B

最大量程

50N, 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 2.5KN

控制方式

电脑控制

力值分辨率

1/100,000

力值精度

+/-0.5%

行程空间

1100mm

行程分辨率

0.001 mm

是否带延伸计

是

否

延伸计分辨率

否

0.001 mm

测试速度

0.001-500mm/min (可显示)

设有手动按钮可快速调节夹具上下移动

力值单位转换

Kgf, N, lbf, g, ton, Mpa

停止模式

过载自动停机、急停开关、样品断裂自动停机、上下限位自动停机、自动复位功能。

驱动系统

伺服电机驱动，同步轮和精密滚珠丝杠传动

功率

120W

电源

AC 220V 50-60HZ 10A

外形尺寸

47x38x177 cm

47x38x186 cm

重量

60kg

70kg