

C80型桥梁伸缩缝价格，C型伸缩缝厂家批发

产品名称	C80型桥梁伸缩缝价格，C型伸缩缝厂家批发
公司名称	衡水上沅工程技术有限公司
价格	210.00/米
规格参数	品牌:上沅 型号:型号齐全 产地:衡水
公司地址	衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店）
联系电话	0318-2053171 15930833735

产品详情

C80型桥梁伸缩缝价格，C型伸缩缝厂家批发

C80型桥梁伸缩缝产品特点有哪些：

在竞争日益激烈的市场中，如何让您的产品脱颖而出，我们要保证好的产品质量和良好的信誉。让客户在购买一次我们的产品之后，下次还是选择我们的产品。

上沅工程橡胶有限公司：我们有信心您做到更好！我公司生产的产品多年以来一直供应--北京 上海 天津 重庆 辽宁全省 江苏全省 湖北全省 四川全省 陕西全省 广东省内 河北全省 山西全省 河南全省 吉林全省 黑龙江省 山东全省 安徽全省 浙江全省 福建全省 湖南全省 江西全省 贵州全省 云南全省 甘肃全省 宁夏全省 广西全省 青海大部分地区及新疆

西藏大部分地区，曾用于全国各大高速公路，国道大型桥梁，省道桥梁的建设。产品质量让您信的过。

此种伸缩装置具有标准位移量：水平为0-60（mm），垂直为±10mm，伸缩灵活。
其它特点同FD-80型。

标准位移量：水平为0-80（mm），垂直为±15mm，伸缩灵活。本产品采用浅预埋固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。（FM-80 FD-80型厚度为200mm）。由于F型钢型腔尺寸稳定，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。使用寿命长，在正常维护下可达到与桥梁等寿命的效果。造价低，安装方便的特点。近年来，我们发现一些破坏的原因多数与锚固系统有关，锚固系统薄弱，本身就容易破坏，在车辆的反复冲击下，会导致伸缩装置的过早破坏，因此锚固系统相当重要。通常我们在进行60、80型缝子施工前要按照设计核对预留槽尺寸，并将预留槽内清扫干净。首先要对需切割的桥面部分弹白色油漆线，以保证开槽缝的整齐、顺直，对于桥面系统伸缩位置两侧路面变形部分，要适当加宽切除宽度，以保证混凝土与沥青混凝土接头部分平整，另外，在切割时注意对路面的保护，做到不污染、不破坏

为止。预埋锚固筋若不符合设计要求，必须首先处理，满足设计要求后方可安装。在安装前应根据实际温度按照图纸设计中的计算公式调整组装定位值，用专用卡具将其固定。在对槽内混凝土及砂袋清理时，注意保护预留槽内钢筋，以防造成缺少钢筋现象，安装时中心线与桥梁中心线应重合，并使其顶面标高与设计标高相吻合，并使横坡、纵坡与桥面横坡、纵坡相符。正确就位后，然后穿放横向联接水平钢筋，将伸缩缝上的锚固钢筋与预埋钢筋在两侧同时焊牢，如有困难，先将一侧焊牢，待达到已确定的安装气温后再将另一侧锚固筋全部焊牢，并放松卡具，使其伸缩自由。完成上述工序后，在预留槽口内浇筑混凝土，浇筑混凝土时应采取必要的措施，振捣密实。浇筑时不允许混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发生此现象应立即清除。浇筑完毕后进行养护。待两侧混凝土强度满足设计要求后，方可开放交通。

施工方应注意：所用的异型钢外观应光洁、平整，不允许变形扭曲。产品必须在工厂进行组装。组装钢构件应进行有效的防护处理。吊装位置应用明显。

衡水上沅工程橡胶有限公司是国内专业生产桥梁伸缩缝的厂家。主导产品有：橡胶、毛勒、C型、F型、E型、Z型、D型、模数式、梳齿型桥梁伸缩缝等