

E型桥梁伸缩缝规格 伸缩缝加工厂

产品名称	E型桥梁伸缩缝规格 伸缩缝加工厂
公司名称	衡水上沅工程技术有限公司
价格	210.00/米
规格参数	品牌:上沅 型号:型号齐全 产地:江苏
公司地址	衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店）
联系电话	0318-2053171 15930833735

产品详情

GQF-E型桥梁伸缩缝规格，上沅批发伸缩缝价格

E型桥梁伸缩缝

大家好我是上沅小编，接下来由我来给大家敲键盘；整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，

伸缩阻力极小。钢质边梁采用16Mn精轧而成，锚固板及16锚固筋具有良好的机械性能。作用于边梁上的车辆冲击力，通过锚固构件均衡的传递到梁体上，有很长的使用寿命。当工程施工单位在安装时，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。一定要精心操作。如果出现现场不易调整，所以对成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。在安装前，要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可装置内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。在保护带混凝土浇筑后，前7-8日一定要及时洒水养护，以利强度增长和防止裂缝出现。

关于公路施工安装工艺的详细说明施工安装质量的好坏直接影响其使用寿命及路面的平整度，为此必须严格按照正确的施工工艺进行施工安装，对于在运输、存放与安装中注意的事项也要注意。