

乌鲁木齐装修公司墙面施工正规流程

产品名称	乌鲁木齐装修公司墙面施工正规流程
公司名称	新疆海智装饰装修有限公司
价格	388.00/平米
规格参数	品牌:海智装饰 规格:海智定制 产地:海智装饰
公司地址	新市区苏州南路255号百商购物中心
联系电话	13325607110

产品详情

乌鲁木齐装修公司墙面施工正规流程，到底墙面施工的工艺是怎么样的呢？，返碱、开裂、空鼓、起壳等问题应该如何避免？乌鲁木齐装修公司施工过程中有没有偷懒减少施工程序等不规范的做法？各位业主，最关键的还是要对于刷漆的整个流程有一个了解。刷漆过程并不复杂，下面乌鲁木齐装修公司小编喻德龄就将基本的流程列出来，以供大家学习。

一、处理墙面基层

不同基层处理方法稍异，但是总的要求就是刷漆前，基层需要平整干净。对于毛坯房墙面，需要进行找平清洁;对于刷漆墙面，需要铲除旧的漆，使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了的墙面，撕掉再进行处理。

二、涂刷界面剂

不同墙面基层的基本清洁处理做完后，接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力，避免抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时，一定都要刷到均匀。

三、防水处理

如果是厨卫等有防水需求的墙面，就必须用到。过去的防水材料只需要简单的涂刷就可以，现在新型的防水多是双组份，甚至是三组份的。因此施工前需要了解如何调配，调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配，调配出来的防水可能就达不到原有效果。

四、防裂处理

墙面如果有裂缝，那么在刷漆前就需要对裂缝进行一定的处理。一般情况下，需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。

五、批刮腻子

墙面在做好基本的清洁、刷界面剂、找平、防裂处理后，接下来就是刷腻子处理了。常见的腻子粉需要现场调配，调配的时候按照产品说明严格控制腻子粉和水的配比。同时尽量将之搅拌均匀，然后静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。

腻子批刮时用刮板或抹刀按常规批刮，在刮的时候尽量用力均匀让其充分和墙面粘结，一步到位不要反复批刮。批刮腻子的厚度一般在0.8~1.5mm间，刮涂次数不可过多，新房一般批二遍就可以了，二手房的话批三遍比较好。每次涂刷后，由于腻子强度高，应在腻子处于半干状态下，用手轻压不变形时用刮板收光找平。

六、砂纸打磨

待腻子干后，用砂纸进行打磨，打磨一定要从四周向中心来操作，打磨边角时更是要格外小心，能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子磨穿，刮板印经砂纸打磨后，将浮尘清理干净，就可以直接刷面漆了。

七、刷底漆

现在墙面一般都需要刷底漆，底漆的作用是封闭基层、增加附着力以及提升丰满度等。底漆一定要刷匀，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。

八、涂刷面漆

待底漆干透后，需再用砂纸打磨一遍。之后就是涂刷面漆。面漆调配时不要加过量的水，否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度等。面漆一般刷两遍。

好了，这些就是乌鲁木齐装修公司小编喻德龄整理的整个墙面处理和乳胶漆粉刷的全部流程了。如果是铺贴壁纸，那就在六以后刷基膜，再贴壁纸就可以了，壁纸贴完一般需要阴干三天左右，切记别开窗，别的工艺流程都是一样的，各位业主在了解了以上流程之后，下次再装修时，就可以注意乌鲁木齐装修公司在施工时是否有偷懒减少施工程序了。少了任何一项都不行哦！