

济南油漆气体探测器技术参数-【米昂报警器】

产品名称	济南油漆气体探测器技术参数-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

油漆，主要成分甲苯、二甲苯，常用在喷漆房中，具有易燃易爆性，可通过油漆气体探测器随时对其浓度进行检测，确保在一个安全范围内。

油漆气体探测器采用进口催化燃烧式传感器、自然扩散式检测原理，与报警控制器配套使用，实现对油漆浓度的检测、显示及浓度超标后的声光报警提醒，具有国家规定的各项资质证书，质量可靠。

油漆气体探测器技术参数：

检测原理：催化燃烧式进口传感器

检测气体：油漆

检测范围：0-100%LEL

报警点：25%LEL

采样方式：自然扩散式

测量精度：±5%FS

相应时间： 30S

工作电压：DC12V ~ DC30V

温 度：-40 ~ 65

连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线

总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线

传输距离： 1200m

防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

体 积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-天津-四川-广东-广西-湖南-云南-安徽-上海-等全国各地。

1、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2、保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）费。

3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，应定期对产品进行维护和校准

公司位于：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园