

沥青混凝土搅拌机 新型沥青拌合机 沥青翻斗搅拌机

产品名称	沥青混凝土搅拌机 新型沥青拌合机 沥青翻斗搅拌机
公司名称	山东驰通重工机械有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:驰通重工 型号:7354 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路 交汇处路北（华巨管道院内）1号车间（注册地 址）
联系电话	15853764965

产品详情

操作安全须知：

- 1、操作人员必须经安全技术培训，考核合格后方可上岗，作业人员必须佩带安全防护用品，不得擅自离岗。
- 2、设备内部维修时，必须使用24伏一下的照明，严禁在回转体附近，放料口下操作、穿行和停留。
- 3、在沥青罐顶作业前，必须先检查灌顶的安全防护装置，并设专人监护。
- 4、必须检查安全防护设备和周围环境，确认安全后方可开机。
- 5、检修保养设备时，必须断电并挂安全警示牌，必要时设战人监护。6、严禁在运行中检修、保养

等工作。

6、沥青混合料拌和机操作要求：

操作时应符合下列要求：

- 1) 应随时与本班组及相关班组人员保持联系，发现问题及时采取措施。
- 2) 开机准备就绪，必须发出开机信号，待发出第二次信号后方可开机。
- 3) 启动设备时坚持先启动大功率电机,再启动小的;关的时候相反
- 4) 不要随意调动鼓风机风门和喷油嘴油门的风油比例,严重者可发生爆炸
- 5) 运料小车是这种设备的事故常发点,要经常检查刹车、行程开关、限位开关工作可靠性准确性
- 6) 作业结束后，必须切断电源，关闭燃油总阀门。
- 7) 自动点火设备两次点火不成功，应立即停机，严禁继续点火。