

# 宁夏实验台价格银川实验台价格

产品名称	宁夏实验台价格银川实验台价格
公司名称	陕西迪勒实验室设备有限公司
价格	850.00/套
规格参数	品牌:迪勒 分类:钢木 性能:防腐蚀
公司地址	西安市雁塔区澳城大厦A-1808
联系电话	029-8418432 18091392536

## 产品详情

宁夏实验台价格,银川实验台价格,银川实验室边台,宁夏实验室边台

陕西迪勒实验室设备有限公司是一家专业从事实验室建设系统工程的专业公司。是集实验室的整体规划设计,工程施工,通风、净化设备和实验室家具生产与安装于一体的生产与销售公司,为中国实验室建设创建真正一站式服务的系统工程公司。

### 实验台

#### A. 垂直框架:

采用40\*60\*2高质量金属型材焊接成型,表面经EPOXY粉体喷涂处理,结构牢固可靠,防腐性能良好。

B. 前梁: 采用厚2.3mm的钢板冲压成型,以螺丝或拉钉固定于垂直框架。

C. 后梁: 采用厚1.6mm的钢板冲压成型,以螺丝或拉钉固定于垂直框架。

D. 下梁: 采用厚2.3mm的钢板冲压成型,以螺丝或拉钉固定于垂直框架。

E. 调整脚: 采用4分螺杆下衬防水防锈橡胶护座,中间衬减震片。宁夏实验台价格,银川实验台价格,银川实验室边台,宁夏实验室边台

F. 台面: 采用实验室进口专用12.7mm厚的进口实芯理化板,加厚至25.4mm,具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。

G. 箱体: 优质板,厚度为18mm,周边采用优质PVC封边条封边。

#### H. 门抽屉板:

抽屉板、门板包括了所有台柜,全部采用板制作,板材厚度为18mm,周边采用优质PVC封边条封边。

I. 隔板：材料选用板，板材厚度为18mm，周边采用优质PVC封边条封边。

J. 插座：电源插座采用220V插座，约每米设置一组插座。（高温室至少有一组380V电源）。

K. 拉手：

采用进口优质PVC经模具成型。具有美观、开合顺手，不扎碰等优点，并且在中间留有标签槽。

L. 滑轨：采用钢制载重型三节滑轨装置。

M. 铰链：采用实验室专用铰链，开启角度90度。

N. 格栅架子：采用18mm厚的中密度板加工而成，并用锌合金连接件互扣式联接。

O. 试剂架主框架：采用支柱为40\*80\*3mm优质方钢制作而成，上设调节孔，经酸洗磷化处理，表面经高压静电喷涂环氧树脂粉末喷涂，颜色为时尚灰。试剂架的高度为750mm，层高约为450mm。宁夏实验台价格,银川实验台价格,银川实验室边台,宁夏实验室边台

实验室家具板材多品牌多样式，根据不同的实验室需求需要对其量身定制。陕西迪勒实验室设备有限公司针对市面上的多种实验室板材进行一个说明和归纳。希望对大家有所帮助。

1.实芯理化板：常用厚度有12.7mm，15mm 它主要特性：耐酸碱，耐腐蚀，耐高温130°以下，易清洁，多种色彩，多种厚度，经济实惠。常用语中央台和边台的台面。

2.千思板：也是属于理化板的一类。常用厚度为13mm。主要特性：耐酸碱，耐腐蚀，易清洁，缺点是，进口，价格贵。一般用作实验室工作台。

3.高温陶瓷板：常用厚度有18mm，20mm 主要特性：优异的耐化学腐蚀和抗菌性能，耐高温，不惧明火，耐高温1000°以下。一般用于通风柜、高温台台面。

4.环氧树脂板：常用厚度有15mm,18mm,25mm，主要特性：易修复，抗腐蚀，耐酸碱，耐高温400°以下，耐用，性价比高。一般用于实验台面板。

5.大理石板：常用厚度有20mm,30mm,40mm。主要特性：耐高温。一般用于高温台，天平。

6.三聚氰胺板：常用厚度有12mm，16mm，18mm。主要特性：表面平整，不易变形，耐磨，耐腐蚀，性价经济。常用于台柜的柜体，层板。

宁夏实验台价格,银川实验台价格,银川实验室边台,宁夏实验室边台