

供应标准环保软四氟密封垫片规格 厂家

产品名称	供应标准环保软四氟密封垫片规格 厂家
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	.80/件
规格参数	软四氟垫片:标准 四氟垫片:环保 中国:非石棉
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司：软四氟垫片|膨体四氟板|膨化四氟板|膨体四氟垫片-无石棉垫片-石墨垫片-克林格垫片-亚联密封制品膨体聚四氟乙烯板是由100% 聚四氟乙烯经过特殊工艺处理研制而成，具有优良的柔韧性，有极佳的顺应性能及成型能力，又具有高抗拉强度，抗蠕变、耐高低温、耐腐蚀、抗冷流、抗老化。可长期存放不变质，无毒无污染，并由无数均质细密柔软强韧的多方向纤维组成，受压后纤维会相互缠结，不透气、不透水、止泄性能良好，在严苛之腐蚀性环境及高温下，亦能保持之密合状态。使用设备：管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等法兰连接处的密封部位，特别适合用于几何形状复杂，法兰面不平，玻璃搪瓷等特殊法兰的密封。膨胀四氟垫片规格尺寸：1500×1500mm标准厚度：0.5-6mm其它尺寸板材或各种尺寸垫片可根据顾客要求制作膨体四氟垫片性能参数：物理性能 试验方法 压缩率：% ASTM F36A—99 45回弹率：% ASTM F36A—99 10抗拉强度（MPA）ASTM 152—95 10~11温度 -240~260比重（g/cm³）ASTM D 792 0.8-1.0PH值（PH range）0-14密封泄漏率cm³/s GB/T9129—2003 < 1.0 × 10⁻³膨胀四氟垫片技术标准:可提供任何标准和非标准的尺寸，包括ASME，DIN，JIS，GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状，并可根据需要提供加筋条型膨体四氟垫片。国内相关标准：GB/T 9126-2008|管法兰用非金属平垫片 尺寸GB/T 17727-08|船用法兰用非金属垫片 尺寸HG/T 20627-2009|钢制管法兰用非金属平垫片（Class系列）HG/T 20606-2009|钢制管法兰用非金属平垫片（PN系列）JB/T 10688-2006|聚四氟乙烯垫片 技术条件