

# 喷塑流水线滤芯厂家A喷塑流水线滤芯批发

产品名称	喷塑流水线滤芯厂家A喷塑流水线滤芯批发
公司名称	安平县祥芳过滤器材有限公司
价格	50.00/只
规格参数	3245:50 3266:80 3286:90
公司地址	安平县秦王庄村北100米处
联系电话	7715108 13932885611

## 产品详情

喷塑流水线滤芯@喷塑流水线滤芯厂家@喷塑流水线滤芯批发

喷塑流水线滤芯的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多（120~350褶）而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6m/min。

喷塑流水线滤芯安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装喷塑流水线滤芯适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋喷塑流水线滤芯的改造用。