匀质板设备原理与水泥基匀质板设备厂家

产品名称	匀质板设备原理与水泥基匀质板设备厂家
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

匀质板设备原理与水泥基匀质板设备厂家

匀质板设备辅以适量发泡、憎水等添加剂,经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。 匀质保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区,是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料。 匀质板切割机结构:1.采用多锯切割,一次可将大型坯体分切成几十块,切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求,将坯体切割成不同的规格,切割厚度从20mm到1500mm皆可。3.切割尺寸,误差很小。

水泥基匀质板设备产品先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。