

576芯光缆交接箱

产品名称	576芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	8.00/台
规格参数	144芯:1030*550*320 288芯:1450*750*320 576芯:1450*750*600
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

产品详情

要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

本厂提供576芯光交箱有安装插片式分光器款，盒式分光器款，常规款，让客户选择自己适用的款

内部结构有带光分预留和不带光分，

盘上面有新老款3.0和2.0区别

选择物流运输 运费看具体到货地址计算 联系电话13685818465

序号	型号	尺寸 (mm)	最大芯数 (芯)
		高 × 宽 × 深	
1	144芯	1030 × 550 × 320	144芯
2	288芯	1450 × 750 × 320	288芯
3	576芯	1450 × 750 × 600	576芯

光缆交接箱是针对光纤接入网中光分支点处于室外环境，而专门设计的此产品尺寸：1450*750*600

需室外型光配线设备，本设备可采用落地、挂壁、架空等多种安装形式。

功能特点（设备壳体采用二种材料制造，具有如下特点）：

采用smc模压增强复合材料和不锈钢材料制造

终端模块跳纤接头操作方便和安全，走线弯曲半径大，最大限度地减少了光纤在存储中信号衰耗。

终端模块的适配器为可拆卸式，更换方便，且面板可打开，使尾纤的操作更为方便。

设备的跳纤、尾纤、熔接等所有操作均集中在正面进行，维护方便、标识清楚。

在箱体下部设置有走线管理装置，可对余长光纤进行管理。

采用独特的光缆固定装置。

可实现光缆直通和盘储功能。

熔接和配线为一体的，全塑模块化设计的集合盘。

适配器插卡式安装，能安装FC、SC等多种适配器。

集合盘每盘12芯，最大容量为576芯。

专设直熔单元，有12个24芯光纤熔接盘，可抽了至箱外操作。

适合带状和非带状光缆。

有可靠的光

缆固定，开剥和接地装置，有可移动的光缆加强芯固定座。

全正面操作，确保光纤、光缆在任何位置时弯曲半径大于37.5mm（符合信息产业标准要求）。

可根据客户要求，配置落地和架空使用装置。

可根据客户需要，增加告警保护功能。

可根据客户需要，增加模块式光分路器托盘。

可根据客户需要，使其对光缆交接箱进行集中管理。

主要技术指标：

环境温度：-5 ~ +40 室内型/-40 ~ +60 室外型

环境湿度： 95%

大气压力：70kPa ~ 106kPa