

# 144芯室外防水三网共建共享光缆交接箱

产品名称	144芯室外防水三网共建共享光缆交接箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	8.00/套
规格参数	环境温度:-40 ~ +60 相对湿度: 95%(+40 ) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

## 产品详情

产品名称：光缆交接箱（Cable transfer box）产品型号：GXF05型、GXF05-M、GXF05-T产品材质：SMC、不锈钢、冷轧板联系电话：13685818465 联系人；陶【经理】GXF05-C（96芯、144芯、288芯、360芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯）GXF05-M（96芯、144芯、288芯、360芯、576芯、720芯）GXF05-T（288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、960芯、1152芯）

CT-GXF09T室外光交箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱一、工作环境：1.环境温度：-40 ~ +60 2.相对湿度：40 时小于95%3.大气压力：70 ~ 106Kpa二、产品特点1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。4.具有很好的安装性能及防破坏功能。5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧