

济南高效多管旋风除尘器

产品名称	济南高效多管旋风除尘器
公司名称	济南凯石环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区龙鼎大道济南全运村商业项目ABC地块A-2号楼302室
联系电话	15550075752

产品详情

设备简介:GQX高效切向进气立式多管旋风分离除尘器,是将单个除尘效率达97.6%,处理烟气量590—710米/时的旋风分离器(或称“旋风子”),按试验优选的最佳布阵式,可组合成由1/4吨/时至410吨/时以至更大蒸汽量的各型燃煤锅炉配用的除尘器。还可用于高粉尘厂区空气除尘,粉料回收等其它用途。GQX系列多管旋风除尘器已成功代替原有老式多管除尘器,除尘效率普遍达90%以上,在民用、工业2吨/时、4吨/时、6.5吨/时、10吨/时、20吨/时燃煤锅炉上也成功地推广使用、测试结果,除尘效率普遍达93—95%,高于国家标准。技术特点:1.性能稳定,其分离器系用铸铁件,在成批生产条件下,形状变化甚微,因形状变异而引起的性能差异极小。2.寿命长,铸件耐磨。连续使用五年,无明显磨损。估计可达8—10年,与锅炉同寿,相当于目前蜗壳型除尘器寿命的3—4倍,节省了更新设备的费用。3.适用性强,锅炉负荷为设计值的60%时,除尘效率仅下降3%,烟尘浓度由5克/标米增大到100克/标米时,除尘效率仅下降1.34%。4.分割粒径细,阻力损失小。对粒径1—5微米的粉尘,除尘效率仍能达到60%以上,对粒径很小的煤粉炉,烟尘排放量仍可控制在国家标准之内,阻力损失为60—95毫米水柱。5.附属设备磨损减小,排放浓度低,且粒径极细,对尾部烟管、风机等附属设备磨损相应减小,维持运行,检修费用亦因此极大下降。6.运行安全,检修调整简便。除尘器结构没有易损件,安装后几乎不需维护,节约维护费用,采用全密封型,即使个别分离器损坏,也不会造成泄漏污染,只需将损坏的分离器更换,不影响整体结构,当运行工况与设计值偏离较大时,可采用暂时开闭一定数量分离器的办法调整,使除尘器效率回复达到设计值,不必更换除尘器。7.结构互换性、通用性好。单个旋风子处理烟气量及除尘效率都固定不变,对应不同容量的锅炉、只需配置相应的旋风子制造,加工,安装,修理方便。可实现标准化、系统化。