

# 销售冷轧板材质48芯三网合一配线箱

产品名称	销售冷轧板材质48芯三网合一配线箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	环境温度:-40~+60度 相对温度: 95%(+40 ) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

## 产品详情

壁挂式三网合一光纤配线箱，嵌入式四网合一光纤分线箱

移动、联通、电信 广电 四网合一光纤楼道箱

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出

光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：联系人；陶【经理】电话13685818465

1.有效做到移动、联通、电信 广电 四三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；

- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

#### 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象