

# 安晟光学(内黑)超净工作台

产品名称	安晟光学(内黑)超净工作台
公司名称	郑州宏朗仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安晟 型号:sw-cj 产地:郑州
公司地址	郑州市北环+6路与丰庆路交叉口丰庆华府
联系电话	400-0153709 18037316198

## 产品详情

安晟光学(内黑)超净工作台

产品特征

- 1、采用了任意定位移门系统
- 2、外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗
- 3、照明和紫外系统均配
- 4、数显式液晶控制界面，快慢双速，更具人性化设计
- 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净
- 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命
- 7、符合各项医疗器械设备要求

技术参数

型号

参数

垂直送风

SW-CJ-1D

SW-CJ-2D

SW-CJ-1FD

SW-CJ-2FD

SW-CJ-3FD

SW-CJ-1F

SW-CJ-2F

SW-CJ-3F

VS-840U

VS-1300U

洁净等级

100级@ 0.5  $\mu$  M (美联邦209E)

菌落数

0.5个/皿·时 (90mm培养皿)

平均风速

0.25 ~ 0.45m/s (快慢双速)

噪音

62dB (A)

振动半峰值

0.5  $\mu$  M (x、y、z方向)

照度

300Lx

电源

AC单相220V/50Hz

功率

300W

600W

400W

800W

1000W

400W

800W

1000W

400W

800W

**重量**

85Kg

150Kg

100Kg

160Kg

250Kg

100Kg

160Kg

280Kg

100kg

150kg

**工作区尺寸**

700 × 490 × 515

1140 × 485 × 515

870 × 580 × 515

1360 × 580 × 515

1800 × 580 × 515

870 × 580 × 515

1360 × 580 × 515

1800 × 580 × 515

700 × 615 × 580

1140 × 615 × 580

## 外型尺寸

855 × 550 × 1600

1300 × 550 × 1600

1030 × 650 × 1600

1515 × 645 × 1625

1960 × 645 × 1625

1030 × 670 × 1600

1520 × 670 × 1625

1960 × 670 × 1625

855 × 765 × 1765

1290 × 765 × 1765

## 适用人数

单人/单面

双人/单面

单人/单面

双人/单面

三人/单面

单人/双面

双人/双面

三人/双面

单人/单面

双人/单面

高效过滤器规格及数量

695 × 460 × 38 ×

1135 × 460 × 38 ×

865 × 555 × 380 ×

1355 × 555 × 38 ×

1795 × 555 × 38 ×

865 × 555 × 38 ×

1355 × 555 × 38 ×

1795 × 555 × 38 ×

695 × 600 × 38 ×

1135 × 600 × 38 ×

荧光灯/紫外灯规格及数量

15W × /15W ×

30W × /30W ×

20W × /20W ×

30W × /30W ×

50W × /50W ×

20W × /20W ×

30W × /30W ×

50W × /50W ×

20W × /20W ×

30W × /30W ×