

# 替代生产各种进口滤筒 除尘滤筒 除尘滤芯 除尘器

产品名称	替代生产各种进口滤筒 除尘滤筒 除尘滤芯 除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 替代生产各种进口滤筒 除尘滤筒 除尘滤芯 除尘器

晴空滤芯厂主营滤芯，滤芯是过滤行业的名词，为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。

液体滤芯使液体（包括油、水等）使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。

空气使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度。

### 滤芯的材质

#### 纸质滤芯

化纤滤芯：玻璃纤维 金属纤维烧结毡 丙纶纤维 涤纶纤维

网式滤芯：不锈钢网

#### 线隙滤芯

装在过滤设备中,用于分离物质的元件,根据材质,用途分为很多种.金属滤芯,活性炭滤芯,空气滤芯等.过滤,

滤芯的行业标准:

JB-T 7218-2004 筒式加压液体过滤滤芯

JB-T 5087-1991 内燃机机油滤清器纸质滤芯

GBT 20080-2006 液压滤芯

HG/T 2352-1992 磁浆过滤用线绕式滤芯

HY/T 055-2001 折叠筒式微孔膜过滤芯

JB/T 10910-2008 一般用喷油回转空气压缩机 油气分离滤芯

JB/T 7218-1994 筒式加压过滤机滤芯

JB/T 9756-2004 内燃机空气滤清器纸质滤芯

晴空滤芯厂生产各种除尘滤芯1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。 3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面。 4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘。

固安县晴空滤芯厂地处京津冀经济三角区之内，坐落于廊坊市固安林城开发区。本公司主要从事气体过滤与分离技术及流体污染控制过滤产品和技术全面体现的高新技术企业，生产贺德克液压滤芯、黎明液压油滤芯、不锈钢折叠滤芯、唐纳森滤芯、滤芯、油过滤器滤芯、除尘净化滤芯的生产与销售，产品达上万种。一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除菌、除味滤芯及粉尘回收滤芯。二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产。三、管道系统用的滤芯如下：

- A、天然气管道过滤器滤芯
- B、煤气管道过滤器滤芯
- C、沼气管道过滤器滤芯
- D、瓦斯管道过滤器滤芯
- E、管道油过滤器滤芯
- F、管道水过滤器滤芯
- G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯。

四、压缩机进气除尘滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯 适应机型如下： 英格索兰、阿特拉斯、复盛、康普艾、寿力、宝驹、天鹅、凯萨、神户制钢、丹佛、艾高、日立、昆西、向阳、富达、三井、田边、岩田等各种国产进口螺杆压缩机。五、进口压缩气体高效过滤器芯国产化系列（包括加气站设备滤芯） 美国Hankison新款系列、美国Hankison旧款系列、英国Domnick hunter公司系列、西德Ultrafilter公司系列、意大利Hiross公司系列、德国Zender公司系列、日本SMC公司系列、意大利BEA公司系列、瑞典Atlas-Copco公司系列。六、除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于：

- A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘
- B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘
- C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯
- D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯

E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）。七、油过滤器滤芯适用于：

A、压力管路过滤器滤芯 B、滤油机（车）滤芯

C、空压机油过滤器滤芯 D、大型机床油过滤器滤芯 八、空气净化过滤器滤芯：

A、板框式过滤器，粗效、中效、高效滤器。 B、滤纸式滤芯：过滤精度从10um - 100um

C、玻璃纤维滤芯：精度从0.5um - 100um

D、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯。九、液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、粉尘滤芯、粉尘回收滤芯、纸制滤芯、熔喷滤芯、活性炭滤芯、磁铁滤芯、油水分离滤芯、线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯、陶瓷烧结式滤芯、玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯

。本公司拥有完善的工艺流程如：机加工、冲压、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间，技术、质检等质量管理部门及先进的生产流水线，依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人，凭借德国、美国H.V、南韩AK公司优质滤纸及其它进口滤材，以精湛的工艺、先进的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求。

本公司产品现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业。

本公司经营理念：科技创新 过滤无限。

固安县晴空滤芯厂二十年来专注于环境空气净化装置、滤筒除尘设备、焊烟净化装置、油品过滤设备的研发与生产。其中过滤元件滤料选用美国HV滤纸，日本TORAY东丽滤布、德国进口JM长纤复丝滤布、韩国KOLON科龙、韩国AHLSTROM奥斯龙、杭州新华集团、江西国桥等国内外优质的滤材供应商提供，高品质有保障。生产PTFE覆膜除尘滤筒、焊接烟尘除尘滤筒、空压机进气系统专用滤筒、纳米滤筒、阻燃除尘滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专用滤筒、抛丸机除尘滤筒、水泥仓顶除尘滤筒、喷涂设备粉尘滤筒、粉体输送滤筒、喷漆烤漆滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、HV滤筒、进口滤筒国产化,让客户降低了使用成本。尤其是在工业除尘和自洁式空气过滤器方面有着丰富的经验和独特的技术，在国内处于水平,产品种类近千种并可订做各种非标滤筒。目前晴空滤芯厂拥有世界上先进的生产设备及检测仪器，过滤精度从0.1-10微米都完全可以满足客户的需求，在原材料使用上，超精细过滤我们更是选用进口滤材，确保过滤精度，在设计安装结构上，我们已设计出多种不同的安装结构方式，方便顾客选型！本公司同时还生产液压油滤芯、不锈钢滤芯、油雾滤芯、燃气滤芯、精密滤芯、油气分离器滤芯,过滤高要求领域并成功替代：美国Donaldson唐纳森，日本AMANO安满能，瑞典ALFI阿尔法，美国PALL颇尔，德国HYDAC贺德克等多个进口品牌。我们的产品广泛应用于：钢铁制氧、石油石化、工业除尘器、集尘机、电力、造船、航空、集装箱、烟草、橡胶、机械制造、特种粉体、有色金属、矿业、燃气发电、化肥制氮、粉末涂装、空分设备、无尘车间、空压机站、风机除尘、卷烟制药、食品饮料等各类机械设备的空气净化、除尘系统、等，并加工定做各种异型滤芯和除尘滤筒。如果您的设备因过滤精度不够，有粉尘外飞的现象，请找晴空，如果您因购买进口过滤元件价格昂贵，请找晴空！

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。适用各大除尘器厂家配套使用。

自洁式空气过滤器配套滤筒 标准结构特点：?宽褶距设计?高效过滤

?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔?镀锌防锈金属结构件?橡胶密封

?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高炉鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

真空吸砂机专用滤筒：标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维 2.宽褶距设计

3.超高效过滤 4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5.橡胶密封 6.法兰多种安装形式

7.超强的耐压能力 8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗，反复使用

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机标

大型型材、钢板预处理线专用滤筒 准结构特点：.

1.聚酯纤维过滤介质/阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维

2.易清灰的褶距设计 3.防静电处理 4.高效过滤 5.阻燃处理

6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 7.镀锌防锈金属结构件 8.橡胶密封 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 2.RH2A 阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线。脉冲褶式滤筒替代布袋滤筒 脉冲褶式长滤筒 应用于粉尘浓度相对大的行业，专门用作布袋除尘器改造为滤筒除尘器或新型脉冲除尘器，可选用聚胺酯端头，完全替代BHW进口滤筒。接头安装形式有上装和下装两种，连接花板有聚胺酯端头、铁制端头和三耳（三爪）连接。标准结构特点：

1. 聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合
  2. 浅褶距设计，更好的清灰性能
  3. 滤料坚挺，反吹效果好，高效过滤
  4. 过滤面积为相同布袋的3倍
  5. 顶部开口，底部封底
  6. 镀锌防锈金属结构件
  7. 法兰多种安装方式，安装方便，省时省力
  8. 橡胶密封（上端盖上下端面密封，可选）
- 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）  
2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维