

光氧催化废气处理设备 UV光解废气净化器

产品名称	光氧催化废气处理设备 UV光解废气净化器
公司名称	河北壹哲环保科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:壹哲环保 型号:YZ-GY-50010 净化率:99%
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合（注册地址）
联系电话	18713781895 18931728525

产品详情

UV光氧催化设备结构特点：1.UV光氧催化设备高效除恶臭：TiO₂光解催化氧化设备能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的（GB14554-93）恶臭污染物排放标准。美国环保署公布的九大类114种污染物均被证实可通过光解催化氧化得到治理,即使对原子有机物如卤代烃、燃料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果。（TiO₂ 催化剂的寿命是无限延长的，无需更换）2.UV光氧催化设备适用范围广：可适应高、低浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。3.UV光氧催化设备运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，设备风阻极低< 50pa，可节约大量排风动力能耗。4.UV光氧催化设备科技含量高：采用先进的高级氧化技术，突破单一体系的反应局限，在整个反应体系中，有两种氧化能力极强的氧化剂—O₃和·OH参与反应，使得脱臭效果更佳，恶臭气体矿化程度更高，可无害化排放，无二次污染。具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品。5.UV光氧催化设备设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件；优质进口材料制造，防水、防火、防腐蚀，使用寿命长。6.UV光氧催化设备产品性能稳定：专用高功率镇流器经几年开发已相对成熟。为了日后方便维护检修，每个镇流器设置电源和工作指示灯，可根据指示灯排查灯管或整流器故障。

光氧除尘器注意事项：1. 本设备不可以用于净化易燃、易爆或腐蚀性的气体；经处理后的废气须排到室外；2.内置光管紫外线光束对人的眼睛和皮肤有伤害，请谨慎小心使用；3.使用环境：环境温度：+10~+40℃；湿度：20~90%；气流温度< 80℃；4.安装在室外时，应有防雨、遮阳的雨篷措施，避免影响设备的使用寿命。经UV光氧催化设备分解后的恶臭气体，可达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用，再通过排风管道排至室外；适用于：工业烟雾、汽车、家具、玩具、家电、自行车等喷漆废气，印刷厂，制鞋粘胶各类工业VOC类有机废气、除臭除味净化处理。