

静音室内用3kw柴油发电机

产品名称	静音室内用3kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO3800ET-J 额定电压:220V 缸径*行程:75*60mm
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

静音室内用3kw柴油发电机 大泽动力TO3800ET-J机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过3000小时，可确保满足客户的各种使用要求。装有钢板弹簧悬架结构；拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴，结构紧凑，安全可靠；车架四角设有机械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，确保机组在各种状况下的安全柴油发电机：在大功率的UPS系统中，长的后备时间要求所需的电池配置往往是占地大、投资高的方案，因此经常考虑采用柴油发电机加UPS的方案;即使有双路市电引入的场合，后备柴油机仍可作为 终的后备手段，而且与大容量后备电池组相比性价比更高。

型号：TO3800ET-J

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：3KW 发动机型号 TO178F

大功率：3.2KW 耗油量:205g/kw.h

额额定电压：220V 机油容积：1.65L

结构类型：静音式 过载能力：110%/1h

功率因素：1.0 缸径*行程：75*60mm

相 数：单相 发动机功率：10HP

直流输出：12-8.3 (V-A) 压缩比：19:1

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：8-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 65-73

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：单缸、四冲程 机器重量：102kg

燃烧系统：直喷式 外形尺寸：950*570*770mm

控制装置：ECU 电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

备用机组是在通常情况下用户所需电力由市电供给，当市电限电拉闸或其他原因中断供电时，为保证用户的基本生产和生活而设置的大泽发电机组。这类发电机组常设在电信部门、医院、市电供应紧张的工矿企业、机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时保持备用状态，能对非恒定负载提供连续的电力供应。应急机组是对市电突然中断将造成较大损失或人身事故的用电设备，常设置应急大泽发电机组对这些设备紧急供电，如高层建筑的消防系统、疏散照明、电梯、自动化生产线的控制系统、重要的通信系统以及正在跟病人做重要手术的医疗设备等。这类机组应能在市电突然中断时，能迅速启动运行，并在短时间内向负载提供稳定的交流电源，以保证及时地向负载供电，这种大泽发电机组自动化程度要求较高。