

三相隔离变压器380V变220V

产品名称	三相隔离变压器380V变220V
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

产品详情

三相隔离变压器 380V变220V变压器，变压器380V变220V机床专用变压器

干式隔离变压器是一种多线圈（双线圈及以上）结构变压器，一、二次侧绕组间相互绝缘，其变压比有固定和带抽头两类，可以升压也可以降压。隔离变压器除了能改变电压外，还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离，用以避免同时触及带电体（或因绝缘损坏而可能带电的金属部件）和地所带来的危险；此外隔离变压器还具有一定抑制各种干扰的作用。

干式隔离变压器的主要作用：

- 1.电气安全隔离
- 2.改变电压等级
- 3.克服中心点漂移，改善供电不平衡
- 4.防浪涌冲击及滤波功能。

主要适用于交流50—60Hz，输入电压不超过AC1140V的供电场所，广泛用于高铁、地铁、高层建

筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压和安全隔离的输配电场所，产品的额定输入电压、额定输出电压、联接组别、抽头绕组容量的分配等，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

产品特点：

- 1)、采用进口高磁通硅钢片，系统稳定性和可靠性强，损耗低；
- 2)、初级绕组和次级绕组电气完全隔离，去三次谐波和抑制各种干扰能力强；
- 3)、线圈整体采用VPI真空压力浸渍，再高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂、局放 5pc；
- 4)、难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。在高温明火燃烧下，几乎无任何烟雾产生；
- 5)、产品漆膜附着力强、机械强度高、具有优异的耐潮湿、盐雾、灰尘能力,适合在高度污染环境下运行；
- 6)、绝缘层极薄且均匀，短时过负荷能力极强，可120%长期过负荷、140%过负荷3小时；
- 7)、噪音低、具有过流、过载保护，适用负载广泛、能承受瞬间超载、可长期连续工作。