

精致酸洗鹅卵石 高效酸洗鹅卵石装饰铺路用料

产品名称	精致酸洗鹅卵石 高效酸洗鹅卵石装饰铺路用料
公司名称	巩义市森源水处理材料有限公司
价格	360.00/吨
规格参数	品牌:森源 型号:各种 产地:郑州
公司地址	巩义市杜甫路泰安家园一号楼
联系电话	15238325385 15136406790

产品详情

精致酸洗石英砂滤料详细介绍

为了消除石英砂原料《石英石》硅藻土载体表面吸附，减少色谱峰脱层载体在生产加工前需进行酸洗处理。酸洗是把载体用6mol/L盐酸浸煮2h或浓盐酸加热浸煮30min，过滤，用水洗至中性，烘干。酸洗可除去表面上的铁、铝、钙、镁等杂质，酸洗常用的酸为：盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氢氟酸。

精致酸洗石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

精致石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

精致酸洗石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

森源水处理材料有限公司生产的精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。目前本

公司精致酸洗石英砂滤料已通过ISO9001-2000质量体系认证。

精致酸洗石英砂滤料理化性能分析：

SiO₂ 99% 莫氏硬度 7.5度

比重 2.66g/cm³ 磨损率 0.3%

容重 1.75g/cm³ 孔隙率 45%

盐酸可溶率 0.2% 不均匀系数 K80 1.7

破碎率 0.6% 沸点 2550°C

精致酸洗石英砂滤料规格粒径：0.5-1.0mm、0.6-1.2mm、0.8-1.6mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm、4.0-8.0mm、8.0-16mm、16-32mm，2-4mm以上规格统称石英砂垫层滤料、砾石垫层滤料等。

精致酸洗石英砂滤料包装及储存方法：精致酸洗石英砂滤料均为白色编织袋包装，重量50kg/袋。石英砂滤料不宜与油污产品、有毒物、药物储存。

森源精致酸洗石英砂滤料生产商企业文化：

- 1、质量方针：以人为本、科技为先、尽善尽美、顾客至上。
- 2、质量理念：今天的质量 明天的市场。
- 3、品质理念：坚强、宽厚、可靠、守信。
- 4、工作精神：严谨务实 迅速有效。
- 5、人才理念：赛马识马 人尽其才。
- 6、团队意识：加强沟通 相互协调 形成合力。
- 7、企业精神：懂得更多 做得更好。
- 8、服务理念：您的满意，我们的追求。

森源水处理材料有限公司承诺：愿为您提供全面的服务，采购精致酸洗石英砂滤料、天然石英砂滤料、特种规格石英砂滤料请到巩义市森源水处理材料有限公司。