

400橡胶止水带厂家A衡水400橡胶止水带厂家直销

产品名称	400橡胶止水带厂家A衡水400橡胶止水带厂家直销
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:400*6橡胶止水带 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

400橡胶止水带厂家A衡水400橡胶止水带厂家直销

橡胶止水带尺寸规格；单位（mm）；宽度×厚度400×8橡胶止水带,400×10橡胶止水带,400×12橡胶止水带,400×15橡胶止水带,400×20橡胶止水带；300×6橡胶止水带,300×8橡胶止水带,300×10橡胶止水带,300×12橡胶止水带,300×15橡胶止水带,300×20橡胶止水带；350×6橡胶止水带,350×8橡胶止水带,350×10橡胶止水带,350×12橡胶止水带,350×15橡胶止水带,350×20橡胶止水带；500×8橡胶止水带,500×10橡胶止水带,500×12橡胶止水带,500×15橡胶止水带,500×20橡胶止水带；600×8橡胶止水带,600×10橡胶止水带,600×12橡胶止水带,600×15橡胶止水带,600×20橡胶止水带；322×6橡胶止水带,322×8橡胶止水带,322×10橡胶止水带,322×12橡胶止水带；280×6橡胶止水带,280×8橡胶止水带,280×10橡胶止水带,280×12橡胶止水带,280×15橡胶止水带,280×20橡胶止水带；290×6橡胶止水带,290×8橡胶止水带,290×10橡胶止水带,290×12橡胶止水带,290×15橡胶止水带,290×20橡胶止水带；450×6橡胶止水带,450×8橡胶止水带,450×10橡胶止水带,450×12橡胶止水带,450×15橡胶止水带,450×20橡胶止水带；常用规格：CB200×5-20 CB250×6-30 CB300×6-30 CB350×8-30 CB500×10-50

400*6橡胶止水带因施工需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”，它只是因施工缝后浇注混凝土超过初凝时间，而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面，将橡胶止水带放入其中从而能起到密封止水的效果。在施工时如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。在定位止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。在浇铸固定时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

400*6橡胶止水带是近几年来人们广泛应用的新型防水材料，在市场占有很重要的地位，它的生产量和销量已经高出其它的防水材料。它使用在大型的防水工程、水利工程、蓄水池、污水处理厂、隧道地铁等建筑，发挥它独特的防水、止水的作用，止水带的质量很重要，直接影响到防水工程的质量，止水带的质量与它的价格是密切相关的。

400*6橡胶止水带施工注意事项：

- 1.在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。
- 2.固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。
- 3.在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整。
- 4.在浇注固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。
- 5.在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
- 6.止水带接头必须粘接良好，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价价格，免费送样品A400橡胶止水带厂家A衡水400橡胶止水带专业生产厂家