

台湾奇美Q胶5903,K胶PB-5903

产品名称	台湾奇美Q胶5903,K胶PB-5903
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

台湾奇美Q胶5903,K胶PB-5903

台湾奇美Q胶5903,K胶PB-5903

K(Q)胶 台湾奇美 PB-5903注塑级物性认证数据表K(Q)胶 台湾奇美 PB-5903注塑级物性认证数据表
K(Q)胶 台湾奇美 PB-5903注塑级物性认证数据表K(Q)胶 台湾奇美 PB-5903注塑级物性认证数据表
性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO
527250kg/cm(MPa)[Lb/in2]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO
527kg/cm(MPa)[Lb/in2]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM
D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 17814000kg/cm(MPa)[Lb/in2]弯曲强度ASTM
D790/ISO 178320kg/cm(MPa)[Lb/in2]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4' 23 ASTM D256/ISO
1793kg/cm(MPa)[Lb/in2]1/4' -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8' 23 ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8' -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy)冲击强度23
(缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度) ASTM D792/ISO
11831.02熔融指数(流动系数) 200 /5kgASTM D1238/ISO 113310g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO
1133g/10min吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO
75 未退火ASTM D648/ISO 75 维卡软化点ASTM D1525/ISO
R306 燃烧性(率) UL94光学性能透光率ASTM D1003/ISO 1346890.5%加工条件干燥条件加工温度射嘴
料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转
速rpm其他备注颜色特性运动器材/玩具/板材包装料用途