

美国杜邦(TPEE)中国一级代理商

产品名称	美国杜邦(TPEE)中国一级代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	TPEE:美国杜邦总代理商 TPEE:价格优惠 TPEE TPEE:本公司长年销售tpee
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

上海可域塑化有限公司

代理及经销世界级顶尖工程塑料和通用塑料POM PA66 PA6 PBT PET PC PMMA PC/ABS TPU TPV TPEE PPS PEI PA46等。公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！诚心待人，诚实经商，守信用。欢迎广大客户来电洽谈！

美国杜邦TPEE 5555HS特性：硬度55D

，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE 5556特性：一个中等模量Hytrel ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

美国杜邦TPEE 6356特性：一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

美国杜邦TPEE 7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ° C，优良的油气性能和低渗透。

美国杜邦TPEE HTR6108特性：一个硬度61D，挤出专用树脂非脱色剂，低熔点，高粘度，良好的抗冲击和抗疲劳性能，优异的阻隔性能。

美国杜邦TPEE

4068特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C

美国杜邦TPEE 4068FG特性：

一个高性能的热塑性聚酯弹性体，硬度为40D，可与食物接触，符合FDA食品级

美国杜邦TPEE

4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C

美国杜邦TPEE

4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C

美国杜邦TPEE

5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，注射成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C