

被动落石防护网规格

产品名称	被动落石防护网规格
公司名称	安平县双柏金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东头（注册地址）
联系电话	13230229963

产品详情

被动落石防护网规格，被动防护网分为菱形网和环形网，常见的型号有，RX-025，RX-050，RX-075，RXI-025，RXI-050，RXI-075，RXI-100，RXI-150，RXi-200这几种型号，而其中RX是指菱形网，RXI为环形网。JTSW520SN

被动落石防护网规格，整个系统由固定系统（锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳）、钢丝绳网、减压环和钢柱四个主要部分构成。

钢柱和固定系统。本工程采用高度为4 m的钢柱，柱子与基座间采用的可动铰连结确保了钢柱在遭受直接冲击时基座地脚螺栓不被破坏；与各拉锚绳相连的柔性双股钢丝绳锚杆，其嵌套鸡心环或套管的环型设计能很好的吸收高冲击荷载；

钢丝绳网。钢丝绳网是系统的主要特征构成部分，它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳、拉锚绳等部件上，并最终传递给锚杆。本工程采用的是D0/08/025型钢丝绳网，最大防护能量可以达到500 kJ。同时，在进行金河电站厂房后边坡施工过程中，采用的是菱形钢丝绳网 8@250 mm × 250 mm。为了避免小块落石从网孔中穿过，还附加了一层小孔径的铁丝网；

减压环。减压环为对系统起过载作用从而避免其他部件发生严重破坏的重要部件。当与减压环相连接的钢丝绳所受拉力达到一定程度时，减压环启动并通过变形位移来吸收能量，从而实现过载保护。

边坡防护网系统适用于岩石层结构的山体坡面的防护层状结构岩体的岩层面和结构裂隙面在崩塌的构成中广泛起到控制作用，因而水平岩层、顺向岩层、逆向岩层、块状岩体陡峻边坡崩塌的构成条件不一样，崩塌表现出不一样的拓宽特征。

在对岩石质地的山体边坡崩塌的防治工作中，只要对构成边坡崩塌的具体条件。

被动落石防护网规格，选择一家适合您的柔性边坡防护网公司的话，后期会让您省很多的事情。比如说售后问题，如果产品出现了问题，厂家是怎么给您解决的呢，这很关键。建泰丝网一直是坚持做好售后问题的，我们坚信，如果售后问题都解决不了的公司，就是一家永远做不大的公司。虽然我们现在的

已经很大了。jtsw520SN