

廊坊源创公司厂家供应B1级复合铝箔海绵橡塑板

产品名称	廊坊源创公司厂家供应B1级复合铝箔海绵橡塑板
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	400.00/立方米
规格参数	导热系数:0.038 燃烧性能:B1级 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

橡塑板

源创橡塑保温板具有高弹性，能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时源创橡塑具有良好的柔性以及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，达到省工省料。

一：源创橡塑，安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

二：源创橡塑，绿色环保，施工安全 源创橡塑保温板使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。

三：源创橡塑，耐腐蚀，耐候性良好 源创橡塑制品为保护管道的理想绝热材料，可以防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40 至105 ）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。

四：原创橡塑保温性能参数

项目	单位	原创橡塑性能指标			
		I类		II类	
		板	管	板	
表观密度	Kg/m ³	40-60			50-80
燃烧性能	-	等级	B1	等级	
		氧指数	32	氧指数	
		烟密度 (SDR)	75	烟密度 (SDR)	
导热系数 (平均温度摄氏度)	W/m.k	0.038			
透湿性能	透湿系数			4.4*10 ⁻¹⁰	
	湿阻因子			4.5*10 ³	
真空吸水率	%			10	
尺寸稳定性能 (105±3, 7d)			10		
撕裂强度	N/cm	3.0	3.0	3.0	
压缩回弹率压缩率50%压缩时间72h			70		
耐臭氧性 (臭氧分压202Pa 200h)			不龟裂		
抗老化性 (150h)		轻微起皱, 无裂纹, 无针孔, 不变形			

专业筑就未来，成长依托品质，原创保温——我们一直努力！

真正生产厂家直销全国 欢迎考察洽谈合作