

广场地面景观地砖方形地面灯

产品名称	广场地面景观地砖方形地面灯
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	38.00/个
规格参数	尺寸:150*150*65mm 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

LED地砖灯产品优势

亮度高。采用进口高亮度芯片，光效高，寿命长。内置隔离式恒流驱动电源，大规格LED芯片，良好的导热效果，铸就LED线形埋地灯超长寿命，在使用得当情况下，寿命一般达到5万小时以上；显色指数高。本司LED灯显色指数达到85Ra以上，在相同照度下，LED灯光下看东西非常清晰，明显好于钠灯等传统光源；绿色环保。内置恒流源，灯光无频闪；LED灯光无紫外线，是天然的护眼灯，不产生光污染；节能。

LED是目前为节能的照明产品，相比传统光源，LED节能50%，而我司LED产品，因为内置了高功率因数的恒流驱动电源，节能率在70%以上；防水性好。防护等级IP68，可适应浅水漫过灯体；安装接线方便。

一、控制器简介

LED地砖灯控制器是一款宽电压（DC12-36V）输入的3通道DMX解码恒流驱动控制器，主要驱动控制4线共阳低压LED线形埋地灯产品。采用独有的DMX-DN（可兼容标准DMX512）并行通讯方式，具有自动寻址功能。内部集成多重防护，可靠性高，一组灯具故障，不影响其他灯具工作，广泛应用于4线共阳LED线形埋地灯、线光源、点光源、面光源的驱动控制，是普通LED灯具广泛接入DMX512的首选方案

二、LED地砖灯产品参数介绍

灯体尺寸：L1000mm*H90mm*W52mm（可选W30×H77×L1000，W90×H90×L1000，W100×H65×L1000）

灯体材质：加厚压铸铝或304不锈钢灯体、8-12mm钢化玻璃可选、

PCB材质：高导热系数铝基板

光源：台湾进口高亮度LED（发光二极管）

LED数目：36/48/60/72颗可选（5050贴片光源，18-22Lm/W）

灯珠芯片：台湾晶元芯片

使用寿命：5万小时以上（使用期间免维护）

驱动模式：内置隔离式恒流驱动模块（有源PFC电路设计）

功率因素：0.95

使用电压：宽电压DC24（可定做低压AC220V）

输出电流：恒流350mA

功率：标准15W（可定做各种功率）

节能效率：75%以上

显色指数：80

光通量值：1200Lm以上

发光颜色：白光（可定制其他各种颜色，如红、蓝、绿、黄、白、暖白、彩色等）

色温：标准6000K（可在1900K-8500K之间任选）

发光角度：30°-120°角

仰视角度：不可调

透镜材质：进口光学PMMA材质

安装方式：埋地式镶嵌安装

防护等级：IP68（采用本公司特有调制的专用电子胶水三次满灌方式，完全杜绝与水接触，真正达到，防水防尘，可常年用于户外埋地安装不损坏）

适用温度：-30 -+60

质保：质保二年，终身维修