

# 蓄电池2V300AH投标项目价格

产品名称	蓄电池2V300AH投标项目价格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	圣阳:铅酸蓄电池 2V300AH:免维护蓄电池 山东:储能蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

特征：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

蓄电池2V800AH尺寸

蓄电池NP120-12 12V120AH蓄电池部分型号规格参数：

型号

电池外型尺寸(mm)

重量

内阻

容量AH

1hr1.75v

2hr1.75v

3hr1.75v

5hr1.75v

长

宽

高

总高

Kg

m ± 0.2

6V200AH

243

188

275

33

1.65

105.0

130.0

140.0

155.0

12V18AH

181

76

168

5.8

12.5

8.5

10.8

13.5

12V26AH

166

126

176

10.0

8.35

14.0

16.5

19.0

21.0

12V33AH

195

131

151

11.0

9.75

15.0

22.0

24.0

12V38AH

198

170

13.8

8.15

25.0

27.0

30.0

12V40AH

14.8

7.55

23.0

26.0

29.0

32.0

12V55AH

229

138

214

5.85

36.0

39.0

42.0

12V70AH

260

25.5

5.35

38.0

46.0

50.0

54.0

12V80AH

26.5

5.15

55.0

60.0

12V90AH

306

30.5

4.55

49.0

58.0

64.0

70.0

12V100AH

32.5

4.35

65.0

75.0

12V110AH

326

173

234

37.5

4.75

59.0

78.0

85.0

12V135AH

341

281

42.5

4.25

77.0

83.0

90.0

12V150AH

482

238

48.5

3.85

81.0

99.0

106.0

115.0

12V200AH

520

223

66.0

3.50

108.0

12V250AH

268

220

80.5

3.40

125.0

150.0

165.0

180.0