

PA66 FR10 美国杜邦尼龙防火

产品名称	PA66 FR10 美国杜邦尼龙防火
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PA66 FR10 美国杜邦 PA66 FR10纯树脂 PA66 FR10防火阻燃V-0注塑级PA66 FR10/8// 包装说明:原厂原包 25KG/包 最小订量:25KG/包 本公司长期供应PA66(尼龙双6、聚酰胺)工程塑料、但不仅限于以下产品:

供应PA66美国杜邦:13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L; 供应PA66美国杜邦:14%玻纤增强8018;
供应PA66美国杜邦:30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L;
供应PA66美国杜邦:33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L; 供应PA66美国杜邦:43%玻纤增强70G43L;
供应PA66美国杜邦:加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS;
供应PA66美国杜邦:防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL;
供应PA66美国杜邦:防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15;
供应PA66美国杜邦:超韧级ST801、ST811;防紫外线超韧级ST801A;
供应PA66美国杜邦:食品级FE5171;热稳定级103HSL、103FSL;通用注塑级101F、101L;
供应PA66日本东丽:环保无卤阻燃CM3004-V0;耐热阻燃未强化CM3006;
供应PA66日本旭化成:33%玻纤增强级1300G; 供应PA66日本旭化成:无磷无卤阻燃级FR200;
供应PA66日本旭化成:热稳定级1402S;一般级1300S;
供应PA66美国首诺:注塑级21SPC、21SPG、R513H;阻燃级M344BK;通用级50BWFS;
供应PA66德国巴斯夫:玻纤增强(高刚性尺稳定)A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、A3K;
供应PA66德国巴斯夫:红磷无卤阻燃V-0级A3X2G5、A3X2G7;
供应PA66上海罗地亚:含磷阻燃V-0级A20V25;30%玻纤增强级A216V30;高流动A205F; 供应PA66日本东丽:玻纤增强阻燃级CM3001G-30、CM3004G-30、CM3006G-30(30%)、CM3004G-20(20%)、CM3001G-15、CM3004G-15、CM3006G-15(15%)。 PA66中文名称聚酰胺,俗称尼龙双6,系结晶性热塑性工程塑料。优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性。

用途: 1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;
2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;
3、工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;
4、其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类:防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。