

TPEE美国杜邦授权一级代理商

产品名称	TPEE美国杜邦授权一级代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	TPEE:美国杜邦代理商 TPEE:TPEE公司授权 TPEE:专业TPEE原料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

上海可域塑化有限公司经销的工程塑料、pc原料、pom原料、pa66原料、tpu弹性体品种齐全、价格合理。本公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

HytreI 6646 NC010 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体

HytreI 7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体

HytreI 7246HS BK320 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI 7246HS NC010 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

HytreI DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

HytreI DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

HytreI G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

Hytrel G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR4275 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

Hytrel HTR6347G10 NC01063 邵氏硬度D, 玻纤增强, 高性能聚酯弹性体

Hytrel HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

Hytrel HTR8136BK49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

Hytrel HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR824165 邵氏硬度D 高性能聚酯弹性体用于挤出成型

Hytrel 4056P 邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体

Hytrel 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 4068FG 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4069 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

Hytrel 4556 邵氏硬度D45 高性能聚酯弹性体

Hytrel 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

Hytrel 5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体

Hytrel 6356 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体

Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用