

# 河北橡塑管生产厂家

产品名称	河北橡塑管生产厂家
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	500.00/立方米
规格参数	导热系数: 0.038 燃烧性能:B1级 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

## 产品详情

### 橡塑管

廊坊原创橡塑海绵制品——橡塑管材介绍：

橡塑管优异性能无可比拟：

1：抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

2：柔韧性能：橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

3安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将

本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

4：其它优点：橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

橡塑管材产品特点：

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
- 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。
- 表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>k
- 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻  $\mu$  5,000 构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。
- 防火性能好 氧指数32以上
- 安装简易快捷

- 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

FUERDA橡塑保温板具有优良的防火性能，使用温度范围为-50 到110

#### 应用领域

- 中央空调系统制冷机组与设备
- 冷冻水管
- 冷凝水管
- 风管及热水管道

专业筑就未来，成长依托品质，源创保温——我们一直努力！