

防火抗爆板厂家批发

产品名称	防火抗爆板厂家批发
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	118.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:镀锌雪花钢板 1200*2400*9.5-12mm:硅酸盐水泥 北京房山区:矿物增强纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

抗爆墙体板, 防爆墙板, 耐用钢防爆水泥板, 金属水泥复合钢板。盛世龙祥抗爆板是为有防爆、防震、防火等特殊要求的工作系统提供解决方案的板材。它由增强纤维水泥板两表面加压复合镀锌钢材料构成, 规格为1200X2400X9.5mm, 防爆板主要用途有: 防爆门、防爆隔墙、防爆吊顶板、防爆排烟风管, 空调管, 电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。应用范围: 商用大楼(高层办公大楼, 购物中心, 航空站), 发电厂(核能发电厂, 燃油发电厂, 燃煤发电厂)工业/(制造及仓储设备结合), 石油化工工业(海上钻油平台, 石油化学工厂, 液化气站管道、锅炉房隔墙、其他化工厂隔墙), 交通设施(地下铁路, 公路系统)等。盛世防爆板具有优点:(1)防爆;(2)轻质;(3)防火:盛世防爆板防火墙具备2-4小时耐火极限, 可满足防爆墙体的防火要求。表面镀锌钢制材料, 增加抗冲击性能; 易与其他钢性构件互相连接; 切割安装更快捷简单; 系统构成可更加灵活提供具体解决方案。特殊规格可以根据客户的需要进行加工。北京盛世龙祥防爆板是由防爆纤维水泥板和穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。防爆板的不燃等级根据BS 476, 4:1970部分和EN 13501 - 1:200第10条。经过实验, 结果符合防火A1级防爆认可标准。

本厂对防爆板研制和开发, 并且得到了市场的认可, 通过严格的测试, 可使用于壁垒、门和天花板, 而且厂家可提供各种规格。防爆板轻盈、强度、冲击、稻瘟病抗性、耐久性与特殊防火, 使得消防人员可以尽量的免除一场火宅, 保证社会的生命和财产安全。全世界在各种行业, 包括电站、核电、石油化工、制药、燃气锅炉房、燃煤锅炉房、钻井平台、仓库、机场、铁路和地铁设施。

一、防爆板的特点及优势:

阻燃性（持续4个小时的燃烧试验）、抗爆性、抗冲击性

防潮和消防、抗震、质量轻、抗腐蚀、幅面较大

耐候性能（不随着气温的变化改变）、高电阻、吸音、抗冻

二、防爆板的应用的区域：

发电站、汽车工厂、石油工业、集装箱、废料回收中心

数据保护室、运动场所、实验室、地下通道、传送带

三、防爆板的应用部分：

通风管道、工程防护罩、墙体和隔断、阻燃以及烟区、电缆通道

防爆和耐火层、隧道

四、防爆板的测试项目：

抗冲击测试

消防测试

燃烧测试

爆炸测试

防爆板的测试数据五、防爆板施工建议

1.龙骨的安装与固定

(1) 对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整。

(2) 按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶（地）龙骨的位置，同时标出门窗、卫生设备和管道及开口位置。

(3) 用射钉或膨胀螺栓固定沿顶（地）龙骨，射钉或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固定点距离墙端部为100mm。

(4) 将竖龙骨插入沿顶（地）龙骨，按间距1200mm*1200mm网格。用电焊或角码链接，竖龙骨一般比隔墙净高短5mm，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平面上。