

DF61-2226SCF配套白红色胶壳

产品名称	DF61-2226SCF配套白红色胶壳
公司名称	深圳市科耐德电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HRS广濑 型号:DF61-2226SCF (41) 产地:日本
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处油松社区上油松尚游公馆1321 (办公场所)
联系电话	15013881543

产品详情

7.温度循环接触电阻20m或更低的绝缘

阻力500M或更大

5个周期 (-55 : 30分钟5-35 : 2-3分钟85 : 30

分钟5-35 : 2-3分钟)

8.插入/拔出寿命接触电阻20m以下插入/拔出 : 30次

9.耐热性不影响性能的树脂部件熔化回流 : 建议的温度曲线

手工焊接 : 手动烙铁 350 ± 10 , 持续3秒

(注1) 包括传导温度升高。

(注2) 术语 “ 存储 ” 是指PCB安装前未使用的连接器的长期存放条件。经营

温度范围适用于PCB安装后处于非导通状态的连接器或处于临时存储期间的连接器

运输等

(注3) 以上规格代表本系列。官方个人协议请参阅 “ 交货规格 ” 。

绝缘电阻1000M或更高在DC 500V下测量

2.耐电压无闪络或击穿AC500V一分钟

3.接触电阻10m以下在20mV以下测量，1mA

4.抗振动无电停电1 μ s以上

频率10-55Hz，半幅度0.75 mm，10个周期

3个方向中的每一个

5.耐冲击性1 μ s以上无电停电加速490 m / s²,11ms;半正弦波：3对3

方向

6.耐湿性

接触电阻20m或更小，绝缘

阻力500M或更大

温度40 \pm 2 ，湿度90-95%，放置96小时