

## 玻璃棉板，离心玻璃棉板批发价格，诚信经营

产品名称	玻璃棉板，离心玻璃棉板批发价格，诚信经营
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	110.00/立方米
规格参数	导热系数:0.030 ~ 0.040 燃烧性能:A 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

## 产品详情

### 玻璃棉板/

#### 一：离心玻璃棉制品——介绍资料：

离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，离心玻璃棉再经过热固化深加工处理，离心玻璃棉可制成具有多种用途的系列产品。离心玻璃棉它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，离心玻璃棉是目前公认的性能保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。离心玻璃棉用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热产品。独特技术，压缩包装后回弹率为99.2%。  
柔软细长的玻璃纤维限度减少施工中产生飞絮。吸音降噪，能有效阻止声音传播。  
A1级不燃材料。施工简单，随意裁割。抗菌防霉，耐老化，抗腐蚀保证健康环境。  
低吸湿性，物理性能稳定。

#### 二：产品实拍展示：

#### 三：承诺：原创网站为使产品完全客观的展示给广大新老客户；

网站产品实拍图与发货产品一致，敬请监督咨询。。。。

离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，离心玻璃棉板无论在高温或低

温环境中均能保持良好的保温隔热性能，离心玻璃棉板主要用于高级建筑的内墙隔间，天花吊顶，离心玻璃棉板铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，离心玻璃棉板具有广阔的应用前景。

序号	容重(kg/M3)	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)
1	24-80	25-100	1200	600
2	1000		1200	

**铝箔离心玻璃棉板 产品介绍:** 铝箔离心玻璃棉板是适用于风管系统保温隔热和吸音降噪的特殊材料，离心玻璃棉板由原厂将一层高强度，离心玻璃棉板耐摩擦的黑色BGT贴面加工复合在离心玻璃棉毡上，能吸收风管系统噪音,减少风管壁的冷热损失,既满足降低能耗的要求,又大大提高室内声学环境的质量. 离心玻璃棉板 用途:尤其适合在静音要求较高的环境场合,如高档宾馆、办公楼、会所等使用，在进入房间的支风管 安装，离心玻璃棉板能明显降低风口传出的噪声，保持室内恬静安宁。高温离心玻璃棉板耐高温离心玻璃棉是用特种原料及特殊加工制成的板材或卷毡产品，高温离心玻璃棉广泛应用于电厂、高温离心玻璃棉化工、制药等行业及锅炉、高温离心玻璃棉反应釜、罐体、管道等较高温度介质的保温、高温离心玻璃棉隔热和降噪。