

喷塑波形护栏安全防护工程护栏板厂家直销

产品名称	喷塑波形护栏安全防护工程护栏板厂家直销
公司名称	河南庞景实业有限公司
价格	73.00/米
规格参数	品牌:庞景 护栏板:4320*310*85*3.0 立柱:114*1800*4.0
公司地址	雨花区环保中路科技大厦
联系电话	0379-65988327 18638867633

产品详情

三、波形护栏的设置

- 1、路侧波形护栏一般按填方高度、边坡坡度、被保护物情况等布设。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以通盘考虑；
- 2、路桥衔接部是波形护栏布设的重点。大、中桥上一般用混凝土墙式护栏，其与波形梁护栏连接时有一个刚柔过渡的过程，应予以重视。波形护栏此时要采用加强型，并与墙式护栏牢固连接。为避开桥上伸缩缝的影响，可在桥台上加设一段墙式护栏；
- 3、路侧波形护栏在紧急电话处，既要设置开口，又要妥善保护电话设施，应予以特殊考虑；
- 4、互通立交匝道一般要设置波形梁护栏。当曲线半径小于70m时，通常的护栏板（单块长度4m）已不能使用，而要用特制的弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计；
- 5、在设高挡墙的地段，应考虑波形护栏立柱的基础是否牢固。为安全起见，可改设墙式护栏；
- 6、隧道内也应设置波形护栏，并要与隧道外的波形护栏妥善连接；
- 7、中央分隔带采用波形梁护栏时，必须充分考虑与中央分隔带下预埋管道的配合。若采用分设型护栏，在中央分隔带开口处应防止波形护栏立柱与预埋管道发生矛盾，此外在急弯处也要注意；
- 8、采用带防阻块的波形梁护栏不但增加了护栏的变形能力，还使波形护栏立柱后移，从而保证车辆先撞上波形护栏板，防止车轮被波形护栏立柱绊阻，安全性能较高，设计中应尽量采用