

机械锚栓,机械胀栓,机械锚栓生产厂家

产品名称	机械锚栓,机械胀栓,机械锚栓生产厂家
公司名称	河北固盾紧固件制造有限公司
价格	1.10/套
规格参数	
公司地址	永年区临洛关镇七里店村村南
联系电话	0310-6668321 15614087722

产品详情

后扩孔型锚栓又叫机械锚栓，是指在混凝土基材打完直孔后，在孔的底部再次扩孔，扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构，实现后锚固连接。在GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》中，定义这类构造的锁键锚栓统称为后扩底锚栓。

产品特征

适用于最高安全要求的裂缝混凝土上锚固，能抵抗震动荷载和冲击荷载。

具有极高的承载能力，锚固效果与预埋件相当。

较小的扭力旋紧即可承载，完全的内置机械锁效应。

适应可变的锚固深度和可变的固定物厚度。

无膨胀应力，对混凝土基材施加的初期应力小，适用于小边距和小间距。

产品特点

- 1.具有极高的承载能力，抗疲劳，抗震动，安全可靠。
- 2.膨胀应力小，适用于小边距小间距离的安装固定。
- 3.适用于一切不宜植筋或是不宜使用化学锚栓的特殊环境。
- 4.锚栓上有明显的安装刻度，安装方便。

- 5.根据不同的使用环境有不同的材质，满足客户的各种需求。
- 6.品种规格齐全，也可以根据施工的要求定做各种特殊规格的产品。
- 7.后扩机械锚栓有专用的扩孔钻头，可快速扩孔，安装快捷。

安装说明

- 1.先用普通的冲击钻根据要安装锚栓的规格型号来进行钻孔，确定钻孔直径和深度。
- 2.采用扩孔钻头进行二次扩孔。
- 3.采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔必须清理干净。
- 4.安装前，先将各个组建拧紧。保证没有松动，然后将锚栓插入成型孔中。
- 5.在螺栓上用卡具把螺栓卡住保证螺杆不转动。使用扭力扳手拧紧螺母。
- 6.卸下卡具，松开螺母，将要固定的连接件装好，用扭力扳手按照锚栓的规格型号的要求施加扭力，安装完成。

本厂生产的锚固类产品还有化学锚栓、定型锚栓、后扩底机械锚栓、车修壁虎、三四片壁虎、膨胀螺栓、膨胀钩、热水器胀钩等产品。