

## 机架式48芯ODF熔配单元箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 机架式48芯ODF熔配单元箱   |
| 公司名称 | 慈溪市昕韵通信设备厂   |
| 价格   | 1.00/个   |
| 规格参数 | 环境温度:-40 ~ +60<br>相对温度: 95%(+40 )<br>大气压力:70Kpa~106Kpa |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号                                     |
| 联系电话 | 0136-85818465 13685818465                              |

## 产品详情

此产品尺寸：483\*300\*140

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

能安装48个适配器如SC,FC,ST,LC和4条12芯束状尾纤 4个12芯一体化托盘

次产品用于室内机房网络柜机配线架机架式

48芯ODF光纤配线架，48芯ODF光纤熔纤架，48芯ODF单元箱，48芯ODF子框，48芯ODF单元体，48芯ODF光纤机架箱，

最大限度的使光缆的成端、连接与配线高密度化，同时又为缆提供了最佳

保护，并可以根据需要作为独立的熔接配单元而安装在19寸标准机架上用。

特点:全模块化设计，全正面化操作集熔接与配线于一体，最大限度的高密度化可安装于19寸标准机架上适用于带状和非带状光缆可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善

## 机械性能

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

壳体采用厚度1.0mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

## 功能

光缆固定和保护功能

光缆终接功能

调线功能

光缆纤芯和尾纤的保护功能

## 应用范围

适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间