

# 力泰去氧化皮机器 锻造厂产品质量问题选高压水除磷

产品名称	力泰去氧化皮机器 锻造厂产品质量问题选高压水除磷
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

## 产品详情

南京力泰智能科技有限公司是一家从事[锻压自动化](#)一站式服务的科技型企业，深得政府及科技局的重视，同时也是中国锻压协会会员及理事单位，积极参与各项锻压协会举办的相关展会及自动化会议报告，力泰去氧化皮机器锻造厂产品质量问题选高压水除磷。

其中一款设备锻造氧化皮清洗机采用高压水除磷原理，在[氧化皮清洗机](#)系统中，高压水泵产生的高压水进入[氧化皮清洗机](#)喷嘴。在喷嘴的作用下，高压水形成了一个具有很大冲击力的扇形水束，喷射到钢坯（或中坯间）表面。在这个高压扇形水射流束的作用下，氧化铁皮经历了被切割、急冷收缩、与基体母材剥离，并被冲刷到离开钢坯（或中坯间）表面的过程，从而将氧化铁皮清除干净。联系方式:18994065678 周晶娣 邮箱:[739387875@qq.com](mailto:739387875@qq.com) 公司网址:<http://www.njltzdh.com/dz.html>

标签：氧化皮清洗机 锻造氧化皮清洗机 氧化皮处理 剥皮机 瑞安去氧化皮机 高压水除磷 去氧化皮设备 除磷机 去氧化皮机器 氧化皮处理机 高压清洗机 氧化皮去除机 南京氧化皮清洗设备

我司有目前有两款标机，技术参数分别为：

小型锻造氧化皮清洗机：压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；使用规格：圆棒料直径：15~55（mm），长度400（mm）。制坯后：宽度60（mm），高度60（mm），长度400（mm）；适合规格（重量）：15KG以内；设备尺寸：L1300\*W1400\*H1500（mm）。

大型锻造氧化皮清洗机：压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；使用规格：圆棒料直径：55~100（mm），长度500（mm）。制坯后：宽度160（mm），高度100（mm），长度500（mm）；适合规格（重量）：30KG以内；设备尺寸：L1600\*W1500\*H1635（mm）；力泰去氧化皮机器  
锻造厂产品质量问题选高压水除磷

### [锻造氧化皮清洗机](#)

优点有以下几点：3~6秒内完成氧化皮的清洗；国家实用、外观双专利；第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心；纯不锈钢304材质，水箱厚2MM；选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足；采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命；轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护；全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料。；新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅；解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化；有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题；链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求；链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品；可根据客户特殊需求，专业定制；力泰去氧化皮机器  
锻造厂产品质量问题选高压水除磷

### 力泰研发的[锻造氧化皮清洗机](#)

，是针对锻件表面产生的氧化皮专门设计的一款自动化产品，采用高压水除磷原理，当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面具有更大的打击力；高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似爆破的效果，将氧化铁皮和母材剥离；氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离；带有前倾角的水射流的冲刷作用将已疏松的铁皮冲刷掉。力泰去氧化皮机器  
锻造厂产品质量问题选高压水除磷