

大同无菌洁净室给排水工程

产品名称	大同无菌洁净室给排水工程
公司名称	青岛汇众达净化设备有限公司
价格	200.00/米
规格参数	HZD:无菌室工程 HZD-512:无菌室设备 山东青岛:无菌室装修
公司地址	青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040
联系电话	18653232971 13969717259

产品详情

无菌洁净室给排水工程

洞口预留、套管制作安装-给排水埋地干管安装-给排水主干管安装-排水支管安装-卫生器具安装-给水支管安装-施工试验-竣工清理。

预留预埋室应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢，模盒内塞入纸团、木粉等物，在浇注时有专人看护，以免移位。

室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、设置套管，套管直径应比管径大两号，若管路保温，套管直径=管路直径+2*（保温层厚度+外缠保护层厚度），安装防水套管室，将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好，校对合格后一次浇注，待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。

无菌洁净室给排水工程，给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米，室内给水与排水管道平行铺设室，两管间水平净距不得小于0.5米，交叉铺设时，垂直净距不得小于0.15米，且给水管在上；管道室的阀门位置的朝向要便于使用的维修，管径50mm以下，宜采用截止阀，管径大于50mm，宜采用闸阀。

给水管道采用PP-R管热熔连接，其特点为：永不渗漏，采用熔接技术，永久密封；冷热水输送适合温度-20到120摄氏度，水流量大，内壁光滑，流量高于镀锌钢管30%；卫生无毒，室新一代环保节能产品，适合饮用水、纯净水管道使用，耐腐蚀、不结垢，正常情况下可使用50年以上；运行噪音低、无污染；保温性好，导热系数为金属管道的1/200，用于热水管道效果极佳；重量轻，强度高，韧性好、耐冲击、安装方便。

青岛汇众达净化设备有限公司拥有一支经验丰富、实力过硬的生产销售队伍，专注于净化车间的生产和研发，自成立以来，始终把客户的利益放在首位，不断引进吸收国内外同行的设计理念和制造技术，在空气净化设备行业中成绩显著，并积极为客户开发低成本，高生产效率，满足客户需要的新产品。公司立志为广大需求群体提供优质的净化车间产品，始终坚持诚信和互惠原则，坚持用真诚的服务去打动客户。