

# 冷轧板嵌入式144芯三网共建共享分线箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 冷轧板嵌入式144芯三网共建共享分线箱                                    |
| 公司名称 | 慈溪市昕韵通信设备厂   |
| 价格   | 1.00/个   |
| 规格参数 | 环境温度:-40 ~ +60<br>相对湿度: 95%(+40 )<br>大气压力:70Kpa~106Kpa |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇卫北村北大街董家弄2号                                     |
| 联系电话 | 0136-85818465 13685818465                              |

## 产品详情

冷轧板144芯三网合一分纤箱。冷轧板144芯三网合一分纤箱144芯挂墙式三网合一光纤分纤箱144芯三网合一配线箱144芯三网合一楼道箱三网合一光纤分纤箱三网融合光纤配线架（生产厂家）三网融合光纤配线架（型号图片）三网融合光纤配线架（资料介绍）慈溪市昕韵通信为适应中国电信、中国移动、中国联通、广电网络三网融合、FTTx的推广，慈溪市昕韵通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括MODF光纤总配线架、室外通信机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

联系电话：13685818465 技术参数：工作环境温度：4060环境湿度：95%（40）大气压力：70kPa106 kPa箱门开启角度：180接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min绝缘电阻：2×1020M500V产品特点：优点：1.箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求。应用范围：适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；铁质分纤箱 24芯满配 光纤分纤箱 分线盒 楼道箱 室外防水箱一、产品特点集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。光缆压紧、加强芯和涤纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。二、主要技术指标环境温度：-4080相对湿度：85（30时）大气压力：70106KPa工作波长：850m，1310m，1550um（根据使用光纤而定）连接器插

入损耗：0.3dB（连接损耗：0.5dB）连接器回波损耗：45dB（PC），50dB（UPC），60dB（APC）连接插拔寿命：500次机箱与接地装置之间绝缘电阻：1000M500V（DC）机箱与接地之间耐压：3000V（DC）1min（不击穿，无飞弧）。16芯光分路箱技术参数槽位数（个）光分路器（微型）容量（个）外形尺寸（mm）21/2×41/2×81/2×16