

皖南机床厂济南希泽机电VMC1100L加工中心

产品名称	皖南机床厂济南希泽机电VMC1100L加工中心
公司名称	济南希泽机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:皖南 型号:VMC1100L 产地:安徽黄山
公司地址	中国 山东济南市天桥区药山街道大魏明都7栋4单元1303
联系电话	0531-68820909 18954151239

产品详情

机床功能概述

(一)、机床总体概述

VMC1100L立式加工中心，是可三坐标联动的、具有优越性价比的数控加工机床，主要配置FANUC(发那科)公司和KND(凯恩帝)公司以及GSK(广数)公司各型数控系统。可实现钻孔、扩孔、铰孔、镗平面、攻丝、铣、镗等加工，适合于精度和生产率要求较高的零件加工，完全可以省去某些专用夹具及划线等工序，大大减轻工人的劳动强度。该机床适用于汽车、摩托车、航天航空、军事、仪器、仪表、电子、模具等行业、孔距精度高的中、小型盘类、板类、壳体、阀体、凸轮等零件的钻、铣、镗、攻丝等的加工，加工实现程序化，缩短了生产周期。

VMC1100L机床配置全防护,有效的防止切削液和切屑四处飞溅且造型美观、大方；选配数控转台可形成四轴坐标联动加工；可选配国产/台湾专业知名公司生产成套主轴，具有良好的性能、强劲的拉刀力及使用寿命；选配自动排屑装置，配合床身结构保证内部整洁;选配主轴油冷等。

VMC1100L执行JB/T

8801-1998中的相关规定，严格按照ISO9001：2000《质量管理体系》标准规定进行质量控制。

(二)、机床设计主要技术特点

1、床身、立柱、床鞍、工作台和主轴箱等机床主要零件均采用高抗震性能优质灰口铸铁，由通过ISO9000质量体系认证的专业企业生产,铸造过程采取特殊工艺处理提高材料的力学性能。铸件经过两次时效处理以消除材料内部残余应力。因此机床用于重型或间歇切削时，具有极佳的刚性和优异的减震性；同时具有良好的热稳定性和持久的精度稳定性。机床设计采用X/Y轴线轨，Z轴硬轨的结构，使机床既兼顾了高速，高精的特点，也具有重切削的特性，具有极佳的刚性和减震性。

2、光机所有关键部件结构全采用先进的三维CAD软件进行设计，并采用先进的计算机有限元分析确定部件最佳结构，床身，立柱，床鞍等零件采用大截面尺寸设计，导轨采用大跨距尺寸设计，立柱采用大跨距A字型结构设计，从而使机床具有极佳的强度，刚性和热稳定性。

3、光机装配主要结合面均经过人工精细铲刮，确保结合面的有效接触面积。

4、主轴箱采用国外先进的粘接技术，选用进口塑板材料，严格的粘结工艺，极大的提高了机床的耐磨性和减震性。

5、主轴采用专业厂商生产的精密主轴单元，主轴轴承均采用世界著名品牌的高精密角接触推力球轴承，确保主轴具有极高的精度和刚性。主轴及电机带轮均经过动平衡测试，保证主轴精度及寿命。主轴前端盖采用气幕保护功能，防止空气尘埃，切屑液的侵入。且主轴带有吹气功能，每次换刀前，压缩空气从主轴中间吹过，对主轴内锥孔和刀柄部分进行清洗，去除主轴内锥孔和刀柄上的残留物，从而提高主轴与刀具的结合，进一步确保主轴与刀具结合的高刚性。

6、机床进给组件采用进口的高精密滚珠丝杠，两端支撑轴承均采用进口丝杠专用轴承，并对滚珠丝杠进行了预拉伸；丝杠—电机连接采用无间隙弹性联轴器，传动无间隙，转动惯量小，传动刚度高。机床导轨副采用台湾进口线性导轨，为上银/银泰品牌。丝杠，导轨并配有集中自动润滑装置，定时定量为丝杠，导轨处自动供油，使机床在运动过程中润滑充分，从而保证机床具有极好的快速响应特性和低速进给性能，使用寿命更长，精度保持性更好。

7、机床I/O部分采用印刷电路板与CNC控制部分高度集成，大大降低故障率，结构合理。电柜具散热装置。

三、机床规格与主要技术参数

序号

项 目

单位

数 据

1

工作台面积（宽×长）

mm

650×1300

2

T型槽

mm

5-18

3

T型槽间距

mm

100

4

工作台最大承重

kg

1000

行程

5

左右行程（X轴）

mm

1100

6

前后行程（Y轴）

mm

650

7

上下行程（Z轴）

mm

700

8

主轴中心至立柱导轨面距离

mm

775

9

主轴端面至工作台距离

mm

150-850

主 轴

10

主轴孔锥度

BT40

11

主轴转速范围

r/min

20-8000

12

主电机型号

SDSs84-7.5/11-1500/8000-E-4V

13

伺服主电机额定功率

kw

7.5

14

伺服主电机30分钟堵转功率

kw

11

15

伺服主电机额定输出扭矩

Nm

48

16

主轴部件动平衡方式

G1

17

主轴精度

主轴端面跳动:0.005mm

主轴径向跳动:近端0.007mm

刀柄规格

18

刀柄标准

MSA403 BT40

19

拉钉标准

MSA403 P40T-1

进给

20

X/Y轴进给电机型号

150ST-M18020M

21

X/Y轴进给电机最高转速

r/min

2000

22

X/Y轴进给电机额定功率

kw

3.6

23

X/Y轴进给电机额定输出扭矩

Nm

18

24

Z轴进给电机型号

150ST-M18020M

25

Z轴进给电机最高转速

r/min

2000

26

Z进给电机额定功率

kw

3.6

27

Z进给电机额定输出扭矩

Nm

18

28

X/Y轴快速移动

m/min

18/18

29

Z轴快速移动

m/min

15

30

切削进给速度

mm/min

6000

刀库

31

刀库类型

机械手

32

刀库容量

把

24

33

满刀最大刀具直径

mm

78

34

邻空刀最大刀具直径

mm

120

35

刀具最大允许重量

kg

8

36

刀具最大允许长度

mm

300

37

换刀时间（刀对刀）

s

2.5

38

选刀方式

正逆转任意选刀

动力源

39

机床电气总容量

KVA

20

40

冷却泵流量

L/min

40

41

机床用压缩空气

kg

6 ~ 8

42

电源要求

380V \pm 10% 50Hz

环境要求

43

环境温度要求

0 ~ 40

44

相对湿度

20% ~ 80%

机床尺寸

45

机床外形尺寸

mm

3030 × 2880 × 3250

46

机床重量 (约)

kg

9000

47

机床防护罩

全封闭

精度

48

X/Y/Z定位精度

mm

± 0.010

49

X/Y/Z重复定位精度

mm

± 0.005

其他

50

导轨型式

X,Y轴线轨,Z轴硬轨

51

排屑方向

前排

52

清洗方式

手动气枪

53

冲屑方式

主轴前端吹气,冲屑

54

主轴保护

气幕保护