

DMZ973H电动暗板刀闸阀

产品名称	DMZ973H电动暗板刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:DMZ973H/X/W-10C/16P 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973H/X/W-10C/16P电动暗板刀闸阀适用介质采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

DMZ973H/X/W-10C/16P电动暗板刀闸阀主要零部件材料：

阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel 阀板 Valve plate 不锈钢 stainless steel 阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

DMZ973H 电动暗板刀闸阀主要性能规范：

公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XPN 密封试验 Leak test 1.1XPN 工作温度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425 适用介质 Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

DMZ973H 电动暗板刀闸阀电动装置参数：电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级 IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为 D BT4/D CT4（不含乙炔）。可选：配电气控制器电动特点：启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。执行标准：

项目名称采用标准 可选标准 设计制造验收 JB/T 8691 MSS SP-81 阀门结构长度 GB/T 15188.2-1994 TAPPI TIS 405.8 阀门法兰连接 JB/T 79-1994 ANSI B16.5 阀门检验和试验 GB/T 13927-1992 JB/T 9092-1999 阀门供货要求 GB/T 12252——阀门标志 GB 12220-1989 ISO 5209：87

DMZ973H 电动暗板刀闸阀主要连接尺寸

公称压力 PN(MPa)

公称通径 DN(mm)

尺寸(mm)

电动装置型号

公称转矩(N·m)

电动机功率(kW)

重量(kg)

L

D

D1

D2

b

n- d

N-M

f

H

1.0

50

65

165

125

95

14

2- 18

2-M16

3

370

DZ10

100

0.25

58

65

65

185

145

118

15

2- 18

2-M16

3

460

DZ10

100

0.25

64

80

70

200

160

132

15

4- 18

4-M16

3

590

DZ10

100

0.25

72

180

70

220

180

156

16

4- 18

4-M16

3

780

DZ20

200

0.37

84

150

80

285

240

211

16

4- 22

4-M20

3

980

DZ20

200

0.37

90

200

80

340

295

266

18

4- 22

4-M20

3

1033

DZ30

300

0.55

120

250

86

395

350

320

18

6- 22

6-M20

3

1080

DZ30

300

0.55

208

300

92

445

400

370

18

8- 22

4-M20

3

1170

DZ30

300

0.55

232

350

100

505

460

428

18

10- 22

6-M20

3

1250

DZ30

300

0.55

240

400

110

565

515

480

20

8- 26

8-M24

4

1332

DZ45

450

1.5

270

450

120

615

565

530

22

10- 26

10-M24

4

1480

DZ60

600

2.2

389

500

130

670

620

565

24

10- 26

10-M24

4

1530

DZ130

1200

3