

离心玻璃棉卷毡，离心玻璃棉卷毡厂家

产品名称	离心玻璃棉卷毡，离心玻璃棉卷毡厂家
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	120.00/立方米
规格参数	导热系数:0.030 ~ 0.040 燃烧性能:A 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

玻璃棉毡

郑重承诺：

廊坊源创集团公司做为化工建材保温材料生产商之一；

为使产品完全客观的展示给广大新老客户，
所有产品均使用水印实拍图；

网站产品实拍图与发货产品一致，敬请放心购买。。。。

源创玻璃棉毡：玻璃棉毡是由石灰、石英粉等矿物质在熔炉中熔化后，经高速离心或喷制，拉制而成的直径在6微米以下的人造无机纤维，再经成型设备而生产而成的。该产品具有导热系数低，容重小，化学性能稳定，不老化，不燃等一系列优点。它的施工性能好，便于切割加工，无现场损失，不产生有害气体，长期使用性能不变。适用于建筑、化工、石油、电力、制冷、船舶、航空等诸多领域保温、隔热、吸音材料之用。

产品参数:

1.粘结剂含量5 ~ 10% 2.容重32 ~ 85kg/m³

- 3.安全使用温度350 4.导热系数 0.04W/m·k (70±5 时)
 5.安全使用温度300~400 6.纤维平均直径 < 6 μm

产品性能表:

技术性能	单位	指标	技术指标
纤维平均直径	m	6	GB/T13350-92
容重	kg/m ³	10~96	
导热系数(常温)	W/m.k	0.030~0.040	
不燃性		A	
憎水性	%	> 98	JISA9512-79
使用温度		-120 ~ 400	

离心玻璃棉毡 规格表:

容重(kg/M ³)	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)
10	50~150	10000~55000	1200
12	50~100	11000	
16	55000		
20			