

欧尼克3000X测距仪 实测3000米测距仪

产品名称	欧尼克3000X测距仪 实测3000米测距仪
公司名称	欧尼克光学（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧尼克 型号:3000X 产地:中国
公司地址	洪山区洪山街武汉创意天地三、四期创意工坊2号3层1号
联系电话	13317185250

产品详情

欧尼克3000X测距仪 实测3000米测距仪

品牌：Onick(欧尼克)

型号：3000X

融入多种测量功能的全站式测距仪

对激光测距仪外观有高度要求的完美主义人士，欧尼克光学在保证产品卓越的使用功能情况下，注入时尚感的符合人体工学设计，紧凑、轻量，创新的镜片镀膜，高透光率，让观测效果更清晰。测距精度高达0.2米，Onick推出功能更全面的全功能激光测距仪3000X，可测面积，带有方位角，可以空间任意两点测距，可获取GPS信息等。

一、产品特性：

- 1、测量距离3000m（高反物3500m），精度0.2m
- 2、功能强大，测距，测高，测角，测面积
- 3、带有方位角、可获取GPS定位
- 4、可进行空间任意两点测距

5、带震动提醒和存储功能，有蓝牙串口

6、符合人体工学设计，紧凑、轻量

二、技术参数

型号：Onick 3000X

测距范围：0m-3000m（一般目标） 0-3500m（高反目标）

测距精度： $\pm 0.2\text{m}$ （ $< 200\text{m}$ ） $\pm 0.2\text{-}1\text{m}$ （ $> 200\text{m}$ ）

测距显示：内置和外置LCD显示

放大倍数：8.0X

物镜口径：26mm

接收直径：32x26mm

出瞳直径：3.7 mm

视场： 6°

出瞳距离：18.8mm

屈光度范围（视度）： $\pm 4\text{dpt}$

工作温度： $- 10\sim + 50$

激光人眼安全：是

对焦方式：目镜调焦

测量提示：震动

防护等级：IPX4

蓝牙串口：

面积测量：

GPS：

方位角：

空间任意两点测距：

外置显示屏：

测量功能：单次测量、扫描测量、高度测量、角度测量、水平距离、高度差

数据存储：7组

可充电：有，充电提示

三脚架：支持

电源：内置1200MA/H充电锂电池

产品尺寸：126*79.5*44mm

净重：246g

三、应用领域：

电力选线勘测设计、电力安全巡查、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。