

铝箔复合硅酸盐板，工业复合硅酸盐管

产品名称	铝箔复合硅酸盐板，工业复合硅酸盐管
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	550.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036-0.060 燃烧性能:A 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

复合硅酸盐管：

源创硅酸盐管复合保温型材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成，添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质高效保温材料。在使用温度范围内，可长期使用，不易老化，不变质，无毒无味，保温性能长期不减，具有体轻导热系数小、隔热、隔冷、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中。与其它保温材料相比，具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分为两大类：防水型、普通型。

技术指标：

项目名称	技术指标	
容重 (kg/m)	板、毡40-60	管壳80-220
导热系数 (常温)	0.028-0.045	0.036-0.060
使用温度	700	700
吸潮率%	防水型1.6-2	普通型5-10
抗拉强度	0.8-1kg	0.8-1kg
烧失量	4.5-6	4.5-6
弹性恢复率	100 时98%	100 时98%
(50克/厘米2)	(50克/厘米2)	
可燃性	不燃	不燃

产品实拍展示：

承诺：源创网站为使产品完全客观的展示给广大新老客户；

网站产品实拍图与发货产品一致，敬请监督咨询。。。。