

河南真金板设备供应商

产品名称	河南真金板设备供应商
公司名称	辛集市鑫泽泡塑机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辛集市新垒头镇东大陈村
联系电话	031183276866 18203316848

产品详情

真金板保温板

真金板是采用微真空技术蒸压而成，防火等级A2级，导热系数：0.036，具有强度高、重量轻、抗拉强度高、加工性能好、防水性能好等特点，同时具有吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接贴瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。真金板是采用“颗粒防火隔离膜”技术，运用共聚改性使有机材料单体具有与防火物质相同的极性，是两者亲合，并运用微相复合技术在每个有机颗粒表面形成防火隔离膜，使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元。简单的说就是：不燃的无机物质包裹有保温作用的有机物（EPS），形成保护隔膜，表层有机颗粒即使燃烧也只是单个颗粒燃。真金板是运用高分子技术，结合多学科跨领域创新合作，创造出的特点鲜明、性能稳定的防火保温板，简称“真金板”。高强度且韧度好：抗拉强度在0.30MPa,与传统保温材料相比，是抗拉强度高的保温材料，使用在外墙与屋面没有掉落风险。压缩强度0.20MPa,处于硬度与柔韧性的平衡区，是一款抗拉拔强度优异且柔韧性极好的保温材料，能有效抵抗负风压或较重饰面层引起的拉力和剪贴力，为外墙装饰系统提供特别可靠地支撑和撞击能力，在外立面装饰越来越丰富，以及沿海地区经常有台风出现的情况下，抗拉强度显得尤为重要，特别是对于外墙贴砖系统和高层建筑，它关于脱落风险。就成了本身而言，真金板柔韧性优于XPS、硬质聚氨酯、酚醛板等，铺贴服帖平整，可有效防范外墙饰面层尤其是涂料面层开裂现象。压缩强度与xps相当，而抗拉强度比XPS更优，且真金板为热固型产品，能避免xps等传统屋面保温材料，遇火收缩、溶化、引起硬质屋面外围护层坍塌，因此事屋面保温系统的升级换代产品。

销售的产品：泡沫机械，泡沫设备，苯板设备，渗透板设备，真金板设备 二手泡塑机械
二手真金板设备

公司名称：辛集市鑫泽泡塑机械厂

李经理：一八二零三三一六八四八