

15kw柴油发电机380V价格

产品名称	15kw柴油发电机380V价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-1500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15kw柴油发电机380V价格，机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。柴油机输油管常因接头面不平、垫片变形或损坏而存在漏洞现象，这时采取以下方法能够有效解决上述问题：将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，矫正油管接头；增设柴油回收装置，用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，引导回油流入油箱。

产品型号：BT-1500TSI

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8

- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 980

宽mm 640

高mm 700

整机净重KG 230

7m/db(A)3000rpm(min-1) 70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，较快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

欧洲狮柴油发电机都是电启动，在实际操作的时电启动

起动的准备与手拉启动一样。

(1) 插入电门锁匙放“OFF”位置，

把柴油机速度手柄处于“运行”位置。

(2)

将启动开关顺时针扳到“启动”位置，启动后手应该从开关手柄上脱开，让其自动复位到“ON”位置。

(3) 若10秒钟内发动机没有启动，可再次启动，大约不超过15

秒钟（如果启动电机启动时间太长，会损坏机器）

(4) 当机组在运转时，其电门锁匙应保留在“ON”位置。