

电力防鸟刺 高压线路塔杆 铁塔弹簧式防鸟刺厂家

产品名称	电力防鸟刺 高压线路塔杆 铁塔弹簧式防鸟刺厂家
公司名称	河北双冠电气有限公司
价格	15.00/个
规格参数	型号:SG 规格:25根 支持定做 加工工艺:镀锌
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	13014392153

产品详情

产品规格 25根、30根、高：60cm

产品优点 电力专用、用于变电站、机场等，防止鸟类对工作人员带来的不便

主要市场 全国各地

驱鸟刺/防鸟刺介绍

一、驱鸟刺/防鸟刺产品安装在输变电路设备的杆塔横担的上部,有效防止鸟类在导线瓷瓶串的正上方打斗、停留、筑巢，确保线路的畅通，减少停电事故的发生，驱鸟防鸟害效果明显。

二、产品底座的选择采用Q235优质钢板，高温热处理一次冲压成型，钢板厚度为10mm,保证了产品的机械性能及强度要求。

产品名称：弹簧式防鸟刺

整体高度：630mm

针刺根数：25根

针刺长度：600,mm

底座钢板厚度：8mm+_0.5mm

底座宽度：70mm+_5mm

摆动风力： ≥ 0.5 级

有效保护范围：110CM

防腐工艺：热镀锌、达克罗、电镀、渗镀

驱鸟刺/防鸟刺特点

- 1、独特的设计：特有的U型双板式设计，有效的增加了与角钢的接触面积，使用产品在运行中更加牢固。简洁的外型设计，提高了产品的实用性，拆装灵活，便于高空作业。从根本上杜绝了安全隐患的发生。
- 2、产品的焊接：焊接采用目前先进的二氧化碳保护焊工艺，其焊口更加牢固、平整、美观。
- 3、产品材质的选择：鸟刺选用了 2.2mm高碳钢丝，其拉伸强度 1700Mpa，此种钢丝张力大，韧度高。
- 4、防腐措施：鉴于产品运行的自然条件极为恶劣，底座、螺丝采用了热镀锌工艺，其防腐效果好。