

扫路车厂家 东风二手扫路车价格

产品名称	扫路车厂家 东风二手扫路车价格
公司名称	嘉祥县宝东环卫设备销售中心
价格	16000.00/辆
规格参数	品牌:东风 排放标准:国四 出售:山东
公司地址	嘉祥县黄垓镇工业园
联系电话	18853715633

产品详情

东风多利卡洗扫车专用配置：

- 1、全不锈钢垃圾箱、清水箱，液压油泵采用意大利原装进口，使用寿命长，稳定可靠，故障率低；液压阀采用德国进口电磁阀；液压管路采用德国标准技术密封结构形式，抗震动性好，密封可靠性高，可实现无泄露的密封效果；关键电控元件采用德国西门子电器开关，可靠性高，使用寿命长。液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便。加装手动泵应急系统，在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱，便于维护保养。后部采用LED箭头灯警示灯，保证行车作业安全。
- 2、清扫系统由副发动机提供动力，不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室，各系统电气集中控制，操作方便。外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称；本车由底盘，副发动机，风机，电磁控制阀，垃圾箱，水箱，吸盘，扫把，喷水系统，液压系统，电控系统等组成。

扫路车工作原理及应用范围

扫路车组成主要包括：车辆底盘，扫路边刷，扫路主刷，垃圾储存箱，过滤网，内部驱动装置等。内部加装有副发动机，风扇等多个装置，主要外部工作部位有边刷和主刷。

主要工作方法为：

- 一、边刷将角落的垃圾由外向内，集中扫向主刷能清扫到的范围；
- 二、主刷(即滚刷)将垃圾，石块等卷起后吸入到垃圾存储箱；
- 三、过滤系统再将灰尘过滤，以防止排出的气体污染环境和影响操作人员身体的健康，吸力系统：吸尘

过滤系统，副发动机驱动吸力系统包括大功率的风扇，能将垃圾完全吸进外壳过滤容尘器中。这种外壳过滤容尘器不需要经常更换或维修。工作时持续不断地摇摆和震动，能使机器尽管长时间在工作，但不会发生堵塞等现象

大型洗扫车采用高压、低流量水流冲洗，并结合扫刷刷洗路面、吸嘴收集，实现了强力去污、高效节水、污物及污水回收的目的；作业时，外伸至路沿的左（右）旋转洗刷配合低压水首先对路面、路沿和路沿石立面进行一次刷洗。同时紧随其后的中置宽吸嘴中的内置长排喷杆和左右两侧的旋转喷杆的高压水，对路面、路沿及路沿石进行第二次冲洗，两侧喷杆形成的“V”型工作夹角，使清洗后的污水自动流向中置宽吸嘴，将污水汇集至吸嘴口、吸入污水箱。经过两次清洗后的道路路面、路沿和路沿石立面和上表面等，可达到无垃圾、无灰尘、无污渍、无污水的效果，从而大大提高了城市道路的清洁质量。