

190A发电电焊机自动调速

产品名称	190A发电电焊机自动调速
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-190TSISI 启动方式：:电启动 相数：:单相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

190A发电电焊机自动调速欧洲狮发电电焊机为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。电流的调节一般分为两级：一级是粗调，常用改变输出线头的接法(位置连接或 位置连接)，从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节，粗调时应在切断电源的情况下进行，以防止触电伤害;另一级是细调，常用改变电焊机内“可动铁芯”(动铁芯式)或“可动线圈”(动圈式)的位置来达到所需电流值，细调节的操作是通过旋转手柄来实现的，当手柄逆时针旋转时电流值增大，手柄顺时针旋转时电流减小，细调节应在空载状态下进行。

190A发电电焊机自动调速

欧洲狮动力发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。

发电电焊机 一机双用采用欧洲狮动力发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。一机双用，性能很好，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

技术参数

- *、产品型号：B-190TSI
- *、额定功率KW：5
- *、备用功率KW：6
- *、额定频率HZ：50

- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-190A
- *、焊条范围MM：0-4.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-186TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：10HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：22L
- *、机油容量L：1.65
- *、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：755

*、宽mm：495

*、高mm：705

*、整机净重KG：155

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护