

# 小体积190A汽油发电电焊机

产品名称	小体积190A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

小体积190A汽油发电电焊机 欧洲狮汽油发电带电焊机

- \* 采用原装进口欧洲狮汽油双缸发动机，动力澎湃。
- \* 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- \* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- \* 配有省油电磁阀、机油报警节能环保。
- \* 减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- \* 油箱置于焊机底部，便于发动机散热。
- \* 避免了油箱上面被太阳晒、下面排气管烤的安全隐患，而且吸附式燃油也更清洁。
- \* 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接。
- \* 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅,电弧效果出色。

产品型号：B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数 :

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-180GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 12L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 34

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

## 启动蓄电池及连接电缆

### 品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

### 欧洲狮B-190GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-190GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-190GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

### 售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

发电电焊两用机上海厂家的处事，你的选择。当然接入焊接变压器的电压是必定的，如为380V或220V，但经过过程这类变压器后所输出的电压可随输出电流（负载）的转变而转变，且电压随负载增大而活络降落，此称为陡降特点或称降落特点。接地线宜选用整根的、截面积 > 6mm<sup>2</sup>的铜芯绝缘导线，不得操作铁质、铝质等线材或裸导线。根底的是要包庇好眼睛，四肢步履个别即便受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，主动焊接，眼睛必定要包庇好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时辰接地要精采，焊的时辰电流要合适。综合化。